

Impresoras B/N



Impresora A3 monocromo para usuarios con limitaciones de espacio

ECOSYS P4040dn

Características Generales

Tecnología Kyocera Ecosys Láser

Velocidad 40 ppm en A4 B/N

Tiempo 1^a imp. 7,5 seg. o menos

Resolución 1.200 x 1.200 ppp

Volumen máx. 150.000 páginas/mes

Controlador

Procesador PowerPC 465 / 750 MHz

Memoria 256 MB (máx. 1.280 MB)

Emulaciones PCL6/PCL
5E, KPDL
3 (PS3),

Lenguaje Prescribe IIe

Manipulación de Papel

Tamaño máx. A3

Capacidad est. 1 x 500

+ bypass de 100 hojas

Capacidad máx. 5 x 500

+ bypass de 100 hojas

Salida 500 hojas cara abajo

Unidad dúplex Estándar

ECOSYS P4040dn



EQUIPOS

Modelo	Ref.	Velocidad
ECOSYS P4040dn	1102P73NL0	40 ppm

Canon digital = No

Consumibles

Modelo	Ref.	Descripción	ISO 19752
TK-7300	1T02P70NL0	Tóner	15.000
MK-7300	1702P78NL0	Kit de Mantenimiento	500.000

Tóner inicial de 7.500 páginas

PVP TK +5% en unidades sueltas

Accesorios

Modelo	Ref.	Descripción
PF-4100	1203PN8NL0	Depósito de papel de 500 hojas
PT-4100	1203PR0UN0	Bandeja de salida cara arriba
HD-6	1505J40UN0	Disco duro de impresora SSD 32 GB
HD-7	1505J80UN0	Disco duro de impresora SSD 128 GB
512 MB MDDR2	870LM00089	Ampliación de memoria 512 MB MDDR2
1024 MB MDDR2	870LM00090	Ampliación de memoria 1.024 MB MDDR2
Data Security Kit(E)	870LSHW003	Eliminación segura de los datos del disco duro
UG-33 AC	870LSHW005	Compatibilidad ThinPrint
IB-50	1505JV0UN0	Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
IB-51	1505J50UN0	LAN inalámbrica - wifi (802.11b/g/n)