



Impresora A4 monocromo para grupos de trabajo que buscan equipos fiables con reducidos cpp

ECOSYS P3145dn

Características Generales

Tecnología	Kyocera Ecosys Láser
Velocidad	45 ppm en A4 B/N
Tiempo 1ª imp.	5,3 seg. o menos
Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Volumen máx.	150.000 páginas/mes

Controlador

Procesador	1,2 GHz Dual Core
Memoria	512 MB (máx. 2.560 MB)
Emulaciones	PCL6/PCL5e, PostScript 3 (KPD), matriciales, TIFF, IPEG, XPS, OpenXPS
Lenguaje	Prescribe

Manipulación de Papel

Tamaño máx.	A4
Capacidad est.	1 x 500 + bypass de 100 hojas
Capacidad máx.	5 x 500 + bypass de 100 hojas
Salida	250 h. cara abajo con sensor
Unidad dúplex	Estándar

ECOSYS P3145dn



EQUIPOS

Modelo	Ref.	Velocidad
ECOSYS P3145dn	1102TT3NL0	45 ppm

Canon digital = No

Consumibles

Modelo	Ref.	Descripción	ISO 19752
TK-3160	1T02T90NL1	Tóner	12.500
MK-3260	1702TG8NL0	Kit de mantenimiento	300.000

Tóner inicial de 6.000 páginas

PVP TK +5% en unidades sueltas

Accesorios

Modelo	Ref.	Descripción
PF-3110	1203SA0KL0	Depósito papel 500 hojas
PF-3100	1203S30KL0	Depósito frontal de alta capacidad requiere PB-325
PB-325	1903N10UN0	Base para depósito de papel PF-315+
CB-360W	870LD00123	Mesa pedestal alta, de madera
CB-365W	870LD00124	Mesa pedestal baja, de madera
HD-6	1505J40UN0	Disco duro de impresora SSD 32 GB
HD-7	1505J80UN0	Disco duro de impresora SSD 128 GB
MD3 1024 MB	870LM00099	Ampliación de memoria 1.024 MB
MDDR3 2048 MB	870LM00098	Ampliación de memoria 2.048 MB
UG-33 AC	870LSHW005	Compatibilidad ThinPrint
IB-32B	1503N50UN1	Puerto paralelo IEEE 1284
IB-50	1505JV0UN0	Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
IB-51	1505J50UN0	LAN inalámbrica - wifi (802.11b/g/n)
IB-36	1503S50UN0	LAN inalámbrica con Direct Wi-Fi
CA-3100	1903T50UN0	Base con ruedas (P3260dn)