



Todo lo que esperas de una impresora A4 monocromo, con la versatilidad de una impresora A3

Transforma todos tus documentos en blanco y negro con la ES8140dn, la impresora A3 con la velocidad y versatilidad, con el tamaño de una A4. Con esta monocromo, con la innovadora tecnología digital LED de OKI, la ES8140 proporciona impresión en A4 y A3 para grupos de trabajo.

Atrás han quedado los días en los que había que descifrar hojas de cálculo y gráficos. La ES8140dn ofrece la rápida velocidad de impresión de hasta 40 ppm de una impresora de escritorio A4 con la capacidad de imprimir documentos en un tamaño que les da una nueva perspectiva. La ES8140dn tiene un precio altamente competitivo en comparación con otras impresoras A4, con la posibilidad de poder imprimir en monocromo, en A4 y A3.

La ES8140dn está diseñada para ofrecer bajos costes de funcionamiento con un bajo coste total de propiedad poniendo la impresión A3 al alcance de las empresas y grupos de trabajo de todos los sectores.

Además incluye tres años de garantía sin coste adicional, con lo que añade una fiabilidad total.

Impresión rápida en una impresora monocromo de escritorio

La primera página aparece en tan sólo 5 segundos, el resto a una velocidad de 40ppm en A4 (22ppm para A3). Además, su memoria RAM de 128MB, el procesador de 533Mhz y una resolución de impresión de 1200x1200dpi, hacen que la calidad de las impresiones se rápida y tengan una alta calidad y nitidez. También incluye conexión en red PCL/PostScript, que añade flexibilidad y gestión de diferentes aplicaciones.

Imprime en diferentes soportes y en dúplex

Capaz de manejar una amplia gama de soportes de papel desde A6 a A3 y gramajes de papel de hasta 200 gr. La ES8140dn es perfecta para reducir costes de impresión, imprimiendo documentos esenciales desde tu empresa. Además, el modelo ES8140dn imprime en dúplex con una capacidad de papel estándar de 630 hojas y se puede ampliar hasta 1.690 hojas, para tener una mayor capacidad de producción.

Bajos costes de funcionamiento y propiedad

La ES8140dn ha sido diseñada para proporcionar un coste efectivo de impresión reducido. Su cartucho de tóner de 20.000 páginas y el

modo de ahorro de energía de 1,2W, reducen el consumo de energía, conservando el medioambiente, reduciendo los costes y las emisión de carbono.

Funcionalidades que aportan un valor añadido

Utilizando las funcionalidades del software es posible añadir más valor a la inversión. Con Secure Print³ eliminas el riesgo de que información confidencial caiga en las manos equivocadas. Mientras, PrintSuperVision proporciona una monitorización y gestión remota de impresoras a través de la red y, Print Control te permite controlar los costes de impresión y uso.

Combina la fiabilidad de la tecnología con la menor intervención del usuario.

La ES8140dn está fabricada con la probada tecnología digital LED, desarrollada por OKI desde hace más de 20 años. Por esto ofrecemos 3 años de garantía. El diseño robusto y la innovadora tecnología, ofrecen una fiabilidad excepcional, sino también un ciclo de trabajo de 100.000 páginas, que conlleva impresiones de calidad y reducción de la intervención del usuario.



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

ES8140dn - Impresora Monocromo dúplex

| IMPRESORA | |
|-------------------------------|--|
| Velocidad de impresión | A4: 40ppm; A3: 22ppm |
| Tiempo 1ª impresión | 5 segundos |
| Tiempo calentamientos | Hasta 19 segundos |
| Procesador | Power PC464FP 533 MHz |
| INTERFACE Y SOFTWARE | |
| Conectividad | Ethernet 10/100-TX, USB 2.0 alta velocidad, Paralelo Bidireccional IEEE1284 |
| Lenguajes de impresión | PCL 5e, Postscript 3(emulación),SIDM (IBM-PPR,EPSON FX) |
| Red y protocolos | Tarjeta Ethernet 10/100Base TX con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red. Incluye mail cliente SMTP para alertas. Todos los principales protocolos de red soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, LPR, PORT9100, FTP,HTTP,IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP Bonjour , WINS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, LLTD, NetWare 4.11/5J/6J with full NDS support- PServer,RPrinter,Ethertalk: ELAP, AARP, DDP,EAP,NBP,ZIP,RTMP,ATP, PAP,IEEE802.1x,NetBEUI: SMB,NetBIOS;Other:EAP-TLS,PEAP,IPSec |
| Conexiones de red y seguridad | IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS encryption, Secure Print 2/3, Secure Erase2/3, Data Encryption2, MAC Filtering, IP Filtering, IPSec |
| Compatibilidad OS¹ | Windows XP/XP x64/server 2003 (32 bit y 64 bit)/Vista (32 y 64 bit) / 7 (32 y 64 bit)/ server 2008(32 y 64 bit)/sERVER 2008r2;mac OSX10.3.9-10.6.4; Unix/Linux using PPD |
| Utility suite² | Configuration Tool², Driver Installer², Front End², OKI LPR², Template Manager ², PrintSupervision²/4, PDF Print Direct²/4, Storage Device Manager², Network Card Setup, Network Extension², Print Control Server²/4, Print Control Client⁴, Print Control Report Tool²/4 |

| MANEJO DE PAPEL | |
|-----------------------------|---|
| Capacidad de papel | Bandeja 1: 530 hojas de 80 gr, Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr |
| Capacidad de papel opcional | Bandeja 2: 530 hojas de 80 gr, Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr |
| Capacidad máxima de papel | 1.690 hojas de 80 gr |
| Tamaños de papel | Bandeja 1: A3,A4, A5, B4,B5; Bandeja 2/3: A3,A4,A5,B4,B5; Bandeja Multifunción: A3, A4, B4, B5, A6; 10 Sobres (Com-9, Com-10, DL, C5,C4), Etiquetas (A4),Tamaño personalizado Ancho 76-297mm Largo 148-431mm; Dúplex: A3, A4, A5, A6, B5,Tamaño personalizado: Ancho 148,5-297mm Largo 182-420mm |
| Gramaje | Bandeja 1/2/3: 60-176 gr, Bandeja Multifunción: 60 a 200 gr; Dúplex: 60 -105 gr |
| Dúplex | Estándar |
| Salida de papel | Cara abajo: 250 hojas; Cara arriba: 100 hojas, 80gr |

| FUENTES | |
|---------------------------|--|
| Fuentes de impresión | PCL: 87 escalables PCL y 3 bitmap; PostScript 3: Adobe Standard 136 |
| Código de barras | USPS Zip Barcode |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | |
| Resolución | 1200x1200dpi |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Memoria | RAM Estándar: 128MB; RAM Máxima: 640MB Tarjeta de Memoria Opcional SDHC²: 16GB Optional SDHC Memory Card³: 16GB |
| Condiciones operativas | Temperatura / humedad en funcionamiento: 10º a 32º / 20% a 80% HR no condensada Temperatura / humedad almacenamiento: 10º a 43º / 10% a 90% HR no condensada |
| Tensión de alimentación | 220-240 VAC+/-10%, 50 o 60HZ +/-2% |
| Consumo de energía | Normal: 550W; Max: 1200W; Medio: 75W; Ahorro energía: 15W; Modo Standby: <1.2W |
| Nivel de ruido | En funcionamiento: 54dB(A) o menos; Standby: 37dB(A) o menos; Ahorro energía: imperceptible |
| Dimensiones (AlxAnxF) | 373 x 485 x 521mm (max 575mm) |
| Peso⁶ | 28kg |
| Garantía | 3 años de garantía* |
| Código de producto | ES8140dn: 01308101 |

| ACCESORIOS (CÓDIGO DE PRODUCTO) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Memoria | 256MB: 01182907; 512MB: 01182908 |
| Tarjeta de memoria SDHC⁴* | 16GB: 01272701 |
| 2ª Bandeja de papel | 44676103 |
| 3ª Bandeja de papel | 44676103 |

| CONSUMIBLES (CÓDIGO DE PRODUCTO) | |
|---|----------|
| Cartucho de tóner negro** (20.000 páginas) | 01310001 |

** Las características de rendimiento de las páginas A4 cumplen la norma ISO/IEC 19752. La impresora se entrega con tóner para 6.000 páginas A4 según la norma ISO/IEC 19752.

¹Entra en www.okiexecutiveseries.es para conocer las últimas actualizaciones de drivers y compatibilidad OS; ² Sólo Windows; ³ Se necesita tarjeta de memoria SDHC ⁴Descargar de la página web; ⁵Tarjeta de memoria de hasta 32GB de capacidad. OKI no se responsabiliza del riesgo de no utilizar Tarjeta de memoria SDHC original; ⁶Incluidos todos los consumibles

Información sobre los consumibles: para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Pueden identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.



Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).



OKI EUROPE (Iberia)
Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +34 91 343 16 20
www.okiexecutiveseries.es

