

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 1801  
TASKalfa 2201

MULTIFUNCIONALES A3  
MONOCROMO

# EL COMPAÑERO DE NEGOCIOS COMPACTO Y TODO TERRENO.



A pesar de su tamaño compacto, las nuevas TASKalfa 1801 y 2201 cuentan con los recursos para sacar adelante sus documentos del día a día. Las impresiones y copias que producen son de una calidad excepcional, con una resolución de imagen de 600 ppp y una escala de grises de 256 tonos. El escaneo en color estándar y las funciones opcionales de impresión y fax en red le brindan la flexibilidad que necesita, con la sencillez de manejo que proporciona el panel de control. Estos dispositivos son perfectos para oficinas exigentes con poco espacio para su equipos.

- > Hasta 18/22 páginas en A4 y 8/10 páginas por minuto en A3
- > Funciones de impresión y escáner color estándar
- > Tecnología láser de 600 ppp con 256 tonos en escala de grises para textos nítidos
- > Conexión de red Gigabit y fax opcional
- > Capacidad de papel estándar de 400 hojas (ampliable a 1.300 hojas)
- > Componentes de larga duración para una eficiencia y fiabilidad excepcionales



Las TASKalfa 1801/2201 incorporan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable y eficaz para satisfacer las necesidades más exigentes de entornos de oficina con gran volumen de trabajo. Estos dispositivos cuentan con ciclos de mantenimiento largos que garantizan unos bajos costes operativos y una alta productividad a la vez que minimizan el impacto medioambiental.

#### TASKalfa 1801 | TASKalfa 2201 GENERAL

**Tecnología:** Kyocera Láser, Monocomponente

#### Velocidad

TASKalfa 1801: Máx.18/8 páginas por minuto A4/A3

TASKalfa 2201: Máx. 22/10 páginas por minuto A4/A3

**Resolución:** 600 x 600 ppp, 256 escala de grises

#### Tiempo de calentamiento

18,8 segundos o menos, desde el encendido

**Tiempo de primera copia:** 5,7 segundos o menos

**Dimensiones (An x P x Al):** 565 x 527 x 485 mm

**Peso:** Unidad principal: aprox. 26 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Consumo de energía

TASKalfa 1801: Imprimiendo: 385 W

TASKalfa 2201 Imprimiendo: 415 W

**Certificación:** GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

#### MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

#### Capacidad de entrada

Depósito universal de 300 hojas, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal

Bypass de 100 hojas, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal

Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.300 hojas

**Capacidad de salida:** 250 hojas cara abajo

#### FUNCIONES DE IMPRESORA

**Procesador:** ARM v5, 500 MHz

**Memoria:** estándar/máx. 256 MB

**Emulaciones:** Sistema de impresión basado en host para sistemas operativos Windows

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-speed)

#### FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo del original:** A3

**Copiado continuo:** 1–999

**Zoom:** 25–400 % en incrementos del 1 %

**Porcentaje de reducción/ampliación:** 5R / 5E

**Funciones digitales:** Escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación por rotación\*, selección automática del papel, copia en dúplex\*\*, combina pulgadas/métrico, N-up (combinación de copias, 2 en 1 y 4 en 1), programas

\*Requiere depósito de papel adicional PF-480

\*\*Requiere unidad dúplex adicional DU-480

**Modo exposición:** Automático, manual: 7 pasos

**Ajustes de imagen:** Texto + foto, texto, foto

#### FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

##### Funcionalidad

Escaneo a PC, escaneo a e-mail, TWAIN de red (opcional)

**Velocidad:** Máx. 22 originales por minuto (600 ppp/A4)

**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto

**Tamaño máx.:** A3

**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp (256 escala de grises)

**Formato de imagen:** PDF, JPG, BMP, TIFF

#### FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)\*

\*Requiere alimentador de documentos DP-480 para envío y recepción en dúplex

**Velocidad de módem:** Máx. 33.6 kbps

**Compatibilidad:** ITU-T SuperG3

**Velocidad de transmisión:** 4 segundos o menos (MMR)

##### Resolución de fax

Normal: 200 x 100 ppp, fina: 200 x 200 ppp, superfina: 200 x 400 ppp, medio tono: 256 escala de grises

**Tamaño máximo del original:** A3

**Método de compresión:** MMR, MR, MH

##### Funciones de fax

Fax de red, rotar transmisión, recepción de fax en dúplex, envío y recepción con contraseña, reducción automática en recepción.

#### CONSUMIBLES

**Tóner TK-4105:** Tóner microfino para 15.000 páginas A4 con cobertura del 6%. La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas A4 con una cobertura del 6%

#### OPCIONES

##### Fax System (X)

##### Manejo de papel

**Alimentador de documentos a doble cara DP-480:** 50 hojas, escaneo en dúplex, 45–120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**Depósito de papel PF-480:** 300 hojas, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (se pueden añadir un máx. de 3 PF-480)

**Unidad dúplex DU-480:** 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

##### Otros

**IB-33:** Gigabit Ethernet

##### Tapa pantalla (H)

##### Mesas:

**CB-481H:** mesa alta

**CB-481L:** mesa baja\*

\* Con mesa alta se puede añadir un depósito de papel opcional máximo



KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera  
Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19  
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.