



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2135dn**  
**ECOSYS M2635dn**

MULTIFUNCIONALES A4  
MONOCROMO

# GRANDES RESULTADOS PARA GRUPOS DE TRABAJO PEQUEÑOS



La M2135dn y la M2635dn son modelos de la serie Ecosys muy asequibles, además de tener funcionalidades muy completas. Se tratan de equipos altamente fiables con una resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp, impresión dúplex de serie, Gigabit Ethernet y rapidez en escaneo y copiado. Dispositivos adecuados para usuarios exigentes y pequeños grupos de trabajo. Además, no tendrá ningún impedimento en ubicarlas en oficinas dado que su funcionamiento es muy silencioso y tienen unas dimensiones muy pequeñas. ¡Entran en cualquier escritorio!

Finalmente, gracias a su amplio manejo de papel, cada dispositivo podrá ser personalizado para satisfacer cualquier necesidad.

- > Hasta 35 páginas por minuto en B/N
- > Tiempo de primera copia de 6,9 segundos
- > Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp
- > Impresora, copiadora, escáner y fax\* de serie
- > Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido
- > Unidad dúplex para ahorrar en costes
- > Bajos costes de impresión en su categoría

\*Solo en ECOSYS M2635dn



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

## ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn GENERAL

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS Láser  
**Panel de control:** Pantalla LCD de 5 líneas  
**Velocidad:** Hasta 35 páginas por minuto en A4  
**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp  
**Volumen de trabajo:** Máx. 20.000 páginas al mes (A4)  
**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 17 segundos o menos  
**Tiempo de primera impresión:** Aprox. 6,8 segundos o menos  
**Tiempo de primera copia:** Aprox. 6,9 segundos o menos  
**CPU:** 800MHz  
**Memoria:** Est. 512 MB, máx. 1.536 MB  
**Interfases de serie:**  
 USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), ranura para tarjeta SD/SDHC opcional  
**Dimensiones (An x P x Al):** Unidad principal:  
 417 x 412 x 437 mm  
**Peso:** Unidad principal: Aprox. 19 kg  
**Alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:**  
 Imprimiendo/copiando: 661 W  
**Certificados:** GS, TÜV, CE  
 Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

## MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso  
**Capacidad de entrada:** Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm)  
 Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)  
 Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 850 hojas  
**Unidad dúplex de serie:** Impresión a doble cara:  
 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Alimentador de documentos:** 50 hojas, 50 – 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (100 x 148 mm –216 x 356 mm)  
**Capacidad de salida:** Máx. 150 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE IIc  
**Emulaciones:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF, XPS/OpenXPS  
**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición  
**Fuentes / códigos de barras:** 93 fuentes escalables para PCL 6 / PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo original:** A4 (desde cristal de exposición)/Legal (desde DP)  
**Copiado continuo:** 1 - 999 \*\*  
**Zoom:** 25 - 400% en incrementos del 1%  
**Porcentajes de ampliación/reducción:** 7R/5E  
**Modo de exposición:** Manual: 9 pasos  
**Ajuste de imagen:** Texto + foto, foto, texto, mapa  
**Funciones digitales:** escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

## FUNCIONES DE ESCÁNER

**Funcionalidad:** envío a e-mail (SMTP), envío a FTP (FTP sobre SSL), envío a SMBv3, envío a USB, envío a TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB)  
**Velocidad de escaneo:** 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N), 23 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color)  
**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp  
**Tamaño máximo de escaneo:** A4 (desde cristal de exposición), Legal (desde DP)  
**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR  
**Formato de archivo:** TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A-1), JPEG, XPS  
**Método de compresión:** MMR / JPEG

**Funciones de escáner:** Libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, eliminación de páginas en blanco

## FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M2635dn)

**Compatibilidad:** ITU -T Super G3  
**Velocidad de módem:** Max. 33,6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Menos de 3 segundos  
**Velocidad de escaneo:** 2 segundos  
**Libreta de direcciones:** 200 números de fax  
**Densidad de escaneo**  
 Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp  
 Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp  
**Tamaño máximo del original:** A4, Legal  
**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funciones de fax:** Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción

## CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752  
**Tóner TK-1150:** tóner negro para 3.000 páginas A4  
 La capacidad del tóner inicial es de 1.000 páginas A4

## OPCIONES

**Depósito de papel PF-1100 (máx. 2 uds.):** 250 hojas; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)  
**Ampliación de memoria:** MD3-1024: 1.024 MB  
**UG-33:** compatibilidad ThinPrint  
**Lector de tarjetas US IC + Card Authentication Kit (B):** compatible con numerosas tarjetas de autenticación  
**CB-1100:** mesa de madera

## GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.  
**KYO LIFE** Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2  
 28290 Las Rozas, Madrid, España.  
 Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19  
 www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

\* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.  
 \*\* Cuando la ampliación de memoria está instalada