



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M4125idn

MULTIFUNCIONAL A4/A3 B/N

CARACTERÍSTICAS RENOVADAS PRECIO INSUPERABLE



- > Hasta 25/12 páginas por minuto en A4/A3
- > Altamente productiva, impresión profesional, copiadora, escáner y funcionalidad fax opcional
- > Fácil uso gracias a su pantalla táctil a todo color de 4,3 pulgadas

- > Bajo consumo de energía
- > Altamente fiable gracias a sus componentes de larga duración
- > Plataforma de soluciones HyPAS capaz de ejecutar aplicaciones de gestión de la impresión



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M4125idn

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser, plataforma de soluciones HyPAS

Panel de control: pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con ángulo de giro de 15 - 90°, altavoz para notificación de trabajos

Velocidad: Hasta 25/12 páginas por minuto en A4/A3 B/N
Velocidad de impresión en dúplex: 22 páginas por minuto en A4 B/N

Velocidad de copiado en dúplex: 22 páginas por minuto en A4 B/N

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 20 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 5,8 segundos o menos

Tiempo de primera copia: Aprox. 7 segundos o menos (DP), aprox. 5,8 segundos o menos (cristal de exposición)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz

Memoria (est./máx.): 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD

Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 2 ranuras eKUIO para servidor interno de impresión opcional o SSD opcional y fax system opcional, ranura tarjeta SD opcional, NFC

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal:

590 x 590 x 688 mm (con alimentador de documentos)

Peso: Aprox. 49 kg (con alimentador de documentos)

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 390 W

Certificados: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm) Depósito de papel universal de 500 hojas, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.

Capacidad máx. con opciones: 1.600 hojas

Unidad dúplex: dúplex de serie, 60-163 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara reversible: 50 originales, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 182–297 x 432 mm), Escaneo simplex: 45–160 g/m², Escaneo dúplex: 50–120 g/m²

Capacidad de salida: Máx. 300 hojas; 250 hojas cara abajo y 50 hojas (separador de trabajos)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5e / XL), PostScript 3 (KPDL3),

impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 101 fuentes escalables (PCL6, KPDL 3, Windows Vista), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-Wifi, Google Cloud Print

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A3 / Ledger

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R/5E

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, Documento impreso

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, priorización de trabajos, programas, copia en modo dúplex, copia múltiple, escaneo continuo, cambio de depósito automático (requiere PF-470 o PF-471), control de densidad de copia, copia de DNI, prevención de sangrado, eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red), WSD y WIA

Velocidad de escaneo: 50 ipm (300 dpi, A4 B/N), 50 ipm (300 dpi, A4 color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escala de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPS

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones de escáner: Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco

FUNCIONES DE FAX (Opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos

Libreta de direcciones: 200 números

Densidad de escaneo:

Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp

Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A3, Ledger

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 700 hojas o más

Funciones: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-6115K: tóner negro para 15.000 páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.000 páginas A4

OPCIONES

Fax System 13

PF-470 Depósito de papel: 500 hojas, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (98 x 148–297 x 432 mm)

PF-471 Depósito de papel: 1.000 hojas, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (98 x 148–297 x 432 mm)

Seguridad: Data Security Kit (E)

Ampliación de memoria: DDR3 1 GB / 2 GB

HD-6: SSD de 32 GB

HD-7: SSD de 128 GB

Tarjeta SD: para impresión de fuentes, logos, almacenamiento para aplicaciones HyPAS

Memoria USB Flash: soporta impresión directa y escaneo directo de archivos PDF, XPS, TIFF, JPEG

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):

Compatibilidad con numerosas tarjetas de autenticación

Interfaz opcional

IB-36: Tarjeta de red inalámbrica y Direct Wi-Fi

IB-50: Tarjeta Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT)

IB-51: tarjeta Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

CB-472: Mesa alta de metal

Base CB-471: Base de metal para incremento de altura para PF-740 o PF-471

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 300.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2 28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.