

Alcanza la mayor productividad

Esta poderosa multifuncional, con velocidades de impresión de hasta 60 páginas por minuto, está diseñada para soportar grandes cargas de trabajo, con una capacidad de hasta 2.600 hojas y un coste por página extremadamente bajo. Gracias a la pantalla táctil de 7 pulgadas este equipo es fácil de usar, tanto para pequeños como para grandes grupos de trabajo. Su impacto ambiental es excepcionalmente bajo y su fiabilidad increíblemente alta gracias a sus componentes de larga duración.



ECOSYS M3860idn



Multifuncional monocromo A4

60 ppm en A4

1.200 x 1.200 ppp resolución

ECOSYS M3860idn

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA ECOSYS multifuncional láser monocromo.

Plataforma de soluciones HyPAS™.

Panel de control: pantalla táctil a color de 7 pulgadas (177.8 mm) con mecanismo de inclinación y altavoz para notificaciones de trabajos.

Velocidad (páginas por minuto): hasta 60 ppm en A4.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 43 ppm en A4.

Velocidad de copia a doble cara: hasta 43 ppm en A4.

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/copia).

Tiempo de calentamiento: aprox. 25 segundos o menos.

Tiempo de primera página: aprox. 4,5 seg. o menos.

Tiempo de primera copia: aprox. 6 seg. o menos (DP).

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz).

Memoria: estándar 1 GB, máx. 3 GB + 128 GB SSD.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 1 x ranuras USB, Ethernet

(10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11b/g/n),

1 ranura eUIO para servidor de impresión interno opcional o disco

duro SSD opcional, ranura para tarjeta opcional SD / SDHC.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 480 mm x 495 mm x 613 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 24,5 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 723 Wh

Copiando: 746 Wh

En reposo: 54 Wh

Ahorro de energía: 0,5 Wh

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779):

Imprimiendo: 55,7 dB(A) LpA. Modo reposo: 23,7 dB (A) LpA.

Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma

de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: bypass de 100 hojas: 60 - 220g/m², A4, A5,

A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (70 x 140 - 216 x 356 mm).

Depósito universal de papel de 500: 60 - 120g/m², A4, A5, A6, B5, B6,

Carta, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 2.600 hojas.

Unidad dúplex de serie: impresión a doble cara: (60 - 120g/m²), A4,

A5, B5, Carta, Legal.

Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada: 100

hojas, 50 - 120g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105

x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad de salida: 500 hojas cara abajo con sensor de papel lleno.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 compatible (KPLD3), impresión directa de PDF, XPS, compatible con AES, TIFF/JPEG y Open XPS.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6/KPDL 3), 8 fuentes para (Windows), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, impresión IPP, e-mail, WSD, impresión segura via SSL, IPsec, SNMPv3, impresión de códigos de barras, papel banner e impresión Eco.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, KYOCERA MyPanel, Mopria, Google Cloud Print, Airprint, Wi-Fi Direct opcional.

FUNCIONES DE COPIA

Máximo tamaño del original: A4/Legal.

Copiado continuo: 1-999.

Zoom: 25-400% en 1% pasos.

Porcentaje de ampliación/reducción: 7 reducciones / 5 ampliaciones.

Ajustes de imagen: texto + foto, foto, texto y gráfico/mapa.

Funciones digitales: clasificación electrónica, copia de DNI, 2 en 1,

4 en 1, cambio automático de cassette y salto de página en blanco.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail (SMTP), a FTP, a SMB, a USB, Local TWAIN (red/USB), WSD y WIA.

Velocidad de escaneo: 60 ípm (300 dpi, A4 B/N) en simplex, 40 ípm

(300 dpi, A4 color) en simplex, 120 ípm (300 dpi, A4 B/N) en dúplex,

80 ípm (300 dpi, A4 color) en dúplex.

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escala de grises).

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal, papel banner (max 915mm).

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para

OCR.

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPS, formato MS Office y PDF buscable con Scan Extension Kit (opcional).

Método de compresión: MMR/JPEG.

Funciones de escáner: Escaneo a color, escaneo banner, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta

SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: Super G3.

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.

Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (IBIG).

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos.

Libreta de direcciones: 200 números.

Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp,

Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, Medio tono: 256 escala de grises.

Tamaño máximo del original: A4, Legal.

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH.

Memoria de recepción: 256 hojas o más.

Funciones: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752.

La capacidad del tóner inicial es de 11.000 páginas A4.

TK-3200: tóner microfino de 40.000 páginas A4.

TK-3190: tóner microfino de 25.000 páginas A4.

TK-3170: tóner microfino de 15.500 páginas A4.

TK-3160: tóner microfino de 12.500 páginas A4.

SH-13 Grapas: 2 x 1.500 grapas para MS-5100.

OPCIONES

Scan Extension Kit (A): Escanear a PDF con OCR integrado o formato MS Office (docx, xlsx, pptx). *Se necesita: HD-6, HD-7 o tarjeta SD.

Depósito de papel PF-3110 (máx. 4 unidades): máx. 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (92 x 162 mm - 216 x 356 mm).

Grapadora MS-5100 B: 20 hojas, 1 posición de grapado, incluye 1.500 grapas.

Bandeja de papel PT-320: 250 hojas, bandeja de salida cara arriba.

Dispositivos de almacenamiento:

Disco duro: HD-6 SSD: 32 GB.

Disco duro HD-7 SSD: 128 GB para facilitar la gestión de documentos.

Actualización de memoria: 512MB/1GB/2GB.

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

Lector de tarjetas USB IC + kit de autenticación de tarjetas (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Soporte para lector de tarjetas IC 10: para integrar el lector USB IC.

Interfaz opcional:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).

IB-36: Lan inalámbrica (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct.

Mesas:

CB-360W: mesa de madera con capacidad de almacenamiento, aprox.

38 cm x 41 cm x 25 cm (An x P x Al).

CB-365W: mesa de madera con capacidad de almacenamiento, aprox.

38 cm x 41 cm x 25 cm (An x P x Al).

CA-3100: base con ruedas.

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. Kyocera garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 500.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOLife

Extensiones de garantía de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

La ECOSYS M3680idn incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requisitos de los entornos de la oficina.

Combina una alta productividad con una alta flexibilidad garantizando el mínimo impacto en el medio ambiente.

Este producto cumple con Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTIEMBRE 2019

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.