



Impresoras matriciales de 9 agujas compactas y de perfil bajo para aplicaciones industriales y de puntos de venta

Compacta, rápida y fiable

Rápida, flexible y eficaz, la ML280eco es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de gran importancia en los sectores minorista, de servicios y fabricación. Su diseño compacto y de bajo perfil la hace ideal para colocarla bajo mostradores en puntos de venta y en estaciones de trabajo con espacio limitado.

Impresión versátil y eficaz

La ML280eco es compatible tanto con hojas de papel sueltas como con papel continuo con poco arranque, lo que permite imprimir y retirar formularios continuos bajo demanda. Su cabezal de impresión de 9 agujas de larga duración permite imprimir documentos de alta calidad y realizar hasta 4 copias de forma simultánea.

Las rutas de entrada de papel superior, inferior y trasera amplían su versatilidad, mientras que la aguja del rodillo estándar admite papel dentado gracias a sus 80 columnas. Admite un tractor de empuje superior para alimentar papel y etiquetas de anchuras inferiores.

También admite un soporte de rollo de papel (RPS) para la impresión continua y sin alteraciones de listas de pasajeros, registros de llamadas y registros de datos.

Respetuosa con el medioambiente y rentable

La ML280eco se ha desarrollado para respetar el medio ambiente. La tecnología SoC (System on Chip) de OKI reduce el consumo eléctrico hasta un espectacular nivel de 2,4 W en modo de ahorro de energía, por lo que los costes de funcionamiento y consumo de energía se mantienen al mínimo y se reducen las emisiones de carbono.

El compromiso de OKI con sus clientes

El valor y la fiabilidad de la marca OKI están ampliamente garantizados. Ofrecemos impresoras que aumentan el rendimiento de los negocios de nuestros clientes a largo plazo sin afectar a sus presupuestos.

Con casi medio siglo de experiencia en el sector de la impresión de impacto, OKI garantiza impresoras de primer nivel, rentables, fiables y fáciles de utilizar. Y, para su total tranquilidad, solo necesita registrar su producto y aprovechar las ventajas de nuestra garantía ampliada de tres años sin costes adicionales.

Aspectos destacados:

- Diseño muy compacto y de perfil bajo
- Impresora matricial de 80 columnas
- Velocidad de impresión de hasta 375 caracteres por segundo (cps)
- Cabezal de impresión de 200 millones de caracteres de larga duración
- Gestión de documentos en varias secciones (original + 3 copias)
- Alimentación de la aguja montada en el rodillo que se adapta a papel dentado de 242 a 254 mm de anchura
- Cinta de larga duración (3 millones de caracteres)
- Emulaciones de impresora OKI Microline, Epson FX e IBM Graphics
- Interfaces USB 2.0 y puertos paralelos Centronics
- Garantía de tres años como estándar (se requiere el registro del producto)



ML280eco: impresora matricial

IMPRESORA

Número de agujas	9
Columnas	80 (10 cpi); 160 (máximo en modo de compresión)
Espaciado de caracteres	10/12/15/17.1/20 y proporcionales
Resolución gráfica	Hasta 240 x 216 ppp
Velocidad de impresión	Borrador a súper velocidad: 375 cps (12cpi); borrador a alta velocidad: 333 cps; utilidad: 250 cps; calidad similar a la de carta: 62,5 cps

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Interfaces	ML280eco (PAR): puerto paralelo Centronics, USB 2.0; ML280eco (SER): puerto paralelo Centronics, USB 2.0; RS 232C serie
Emulaciones	Epson LX, IBM Graphics, Microline
Fuentes	SSD, HSD, Utility, NLQ, códigos de barras
Estilo de fuente	Destacada, mejorada, doble anchura, doble altura, subrayado, comprimido, subíndice, superíndice

DIMENSIONES DE PAPEL

Papel continuo (longitud)	76,2 - 241,3 mm
Primera línea imprimible (desde la parte superior de la página)	Continua (varias copias): 16,9 mm; Hojas sueltas (una hoja): 15 mm
Capacidad de copia	Hasta 1 original + 3 copias (solo papel continuo)
Alimentación de papel	Carga automática de una sola hoja, alimentación de la aguja en rodillo, poco arranque, detección del fin del papel
Alimentación opcional de papel	Tractor de extracción (alimentación inferior), soporte de rollo de papel

Información sobre consumibles: Solo utilizamos consumibles originales de OKI para garantizar el rendimiento y la calidad máximos de su equipo. Los productos no originales de OKI pueden dañar el rendimiento de su impresora y anular la garantía.



3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más estrictas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: www.oki.es/garantias Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Búfer de entrada	128 kB
Fuente de alimentación	Monofásica de 220 a 240 V CA, +/-10 %, frecuencia 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Rolling ASCII, Utility: aprox. 40 W; ahorro de energía: 2,4 W máx.
Nivel de ruido	ISO7779: 51 dB (A) (modo silencioso); 58 dB (A) (modo utility)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	80 x 360 x 275 mm
Peso	3,9 kg aprox.
Duración del cabezal de impresión	200 millones de caracteres (promedio) en modo de Utility de 10 cpi en un ciclo de producción normal del 25 % con densidad de página del 35 %
Fiabilidad	MTBF: 20.000 horas (ciclo de producción del 25%; densidad de página del 35%)
Garantía	Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
Números de referencia de producto	ML280eco (PAR): 42590033 ML280eco (SER): 42590055

Accesorios (números de referencia)

Tractor de extracción (alimentación inferior)	09002363
Soporte de rollo de papel	40108610

Consumibles (números de referencia)

Cinta (3 millones de caracteres)	09002303
----------------------------------	----------