



Impresora matricial de 9 agujas, perfecta para pequeños volúmenes de trabajo y para el punto de venta

Durabilidad y fiabilidad con un diseño compacto y fácil de usar

Esta impresora de 80 columnas puede ubicarse en espacios pequeños y cuenta con una alta durabilidad con tecnología matricial de 9 agujas, perfecta para una amplia gama de aplicaciones. La ML1120 eco tiene un tiempo medio entre averías de 10.000 horas, mucho más elevado que sus competidores, contando además con los 3 años de garantía que ofrece OKI.

Además, la ML1120 eco cuenta con un reducido nivel de ruido y múltiples interfaces incluidas de forma estándar.

La ML1120 eco es perfecta para todo tipo de negocios y para el punto de venta, para imprimir facturas, recibos, notas, albaranes, etiquetas de dirección y reportes diarios.

Alta fiabilidad y aplicación intuitiva

La ML1120 eco imprime el hojas sueltas y papel continuo de hasta 5 hojas. El alimentador multiposición, ubicado en la parte trasera de forma estándar, para conseguir una alimentación de papel sencilla y con un método de corte que ayuda a ahorrar papel. Para etiquetas de papel continuo y papel pesado el alimentador

multiposición trasero puede ser anulado y la parte superior montada para proporcionar una posición vertical. Se pueden seleccionar múltiples emulaciones de serie, paralelo y conectividad USB 2.0 para una fácil instalación, todo incluido en el embalaje y de forma estándar.

Ajuste perfecto en cualquier entorno

La ML1120 eco es compacta, eficiente energéticamente y se adapta a cualquier entorno. La tecnología System on Chip de OKI reduce el consumo energético a tan solo 1,6W en modo reposo, reduciendo los costes al mínimo al igual que las emisiones de carbono.

Compromiso con los clientes

La marca OKI cuenta con una probada fiabilidad y valor. Con casi medio siglo de experiencia en la industria de impresoras matriciales, se garantiza el mejor rendimiento de su categoría y la mejor relación calidad-precio. Y, para una total tranquilidad, sólo registrando la impresora en www.oki.es/garantias, es posible tener una ventaja clara gracias a nuestra garantía extendida de tres años sin coste adicional.

Ventajas

- Impresora matricial de 80 columnas
- Velocidad de más de 375 caracteres por segundo (cps)
- Cabezal de impresión OKI de 9 agujas de alta durabilidad
- Emulaciones OKI Microline, IBM y Epson
- Imprime en hojas sueltas y formularios de hasta 5 copias (original más 4 copias)
- El alimentador multiposición gestiona fácilmente el papel continuo
- Duración de la cinta de 4 millones de caracteres
- Compacta, diseñada para ocupar un reducido espacio. Sólo 150x349x232 mm (Al x An x F)
- Tecnología eficiente energéticamente, en modo reposo sólo 1,6W
- USB, puerto paralelo e interface RS232C
- Fabricación CarbonZero
- 3 años de garantía estándar (previo registro)

Modelo:
ML1120 eco



Impresora matricial ML1120 eco

IMPRESORA	
Número de agujas	9
Columnas	80 (10cpi); 160 (máximo en modo compresión)
Caracteres por pulgada	10/12/15/17.1/20 pulgadas
Resolución	hasta 240x216 dpi
Velocidad de impresión	Borrador Super velocidad: 375cpi (12epi); Borrador Alta velocidad : 333cps (todos cpi); Utility: 250cps (all cpi); Near Letter Quality: 62.5cps (all cpi)

INTERFACE Y EMULACIONES	
Interfaces	Interface paralelo Centronics, USB 2.0, Serial RS 232C
Emulaciones	Epson LX, IBM Graphics, Microline
Tipo de letra & Fuente	SSD, HSD, Utility, NLQ Courier(scalable), NLQ Gothic(scalable), NLQ OCR-B, Barcodes
Tipo de letra	Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Underline, Overscore

MANEJO DE PAPEL	
Papel continuo (ancho)	76.2 - 254mm
Papel continuo (largo)	76.2 - 355.6mm
Primera línea imprimible (desde la parte superior)	Continuo (formularios): 2.12mm; Hojas sueltas: 2.12mm
Posibilidad de copia	Original + 4 copias
Alimentación de papel	Carga automática de hojas, Auto park, Alimentación superior, inferior o trasera. Tractor intercambiable: posición superior para alimentación inferior de tiro, posición trasera para alimentación trasera de empuje

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Buffer de entrada	64Kb
Suministro de energía	Single phase 220 to 240VAC, +/- 10%, frecuencia 50/60Hz, +/- 2%
Consumo	ISO/IEC 10561 Letter: Max 33W; Modo reposo: Max 1.6W
Nivel de ruido	ISO7779: 53dB(A) (Modo normal)
Dimensiones	150 x 349 x 232mm (Al x An x F)
Peso	4.2kg aprox
Vida del cabezal de impresión	200 millones de caracteres (promedio) en 10cpi Utility mode en ciclo normal de trabajo del 25%, 35% densidad de página
Fiabilidad	Tiempo medio entre averías: 10.000 horas (ciclo de trabajo 25%, densidad de página 35%)
Garantía	3 años de garantía
Código de producto	43471831

CONSUMIBLES (CÓDIGO DE PRODUCTO)	
Cinta (4 millones de caracteres)	43571802

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con las cintas originales de OKI. Cualquier otra cinta podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectados.



3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. El uso de consumibles originales es obligatorio durante el periodo de garantía ampliada. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +34 91 343 16 20
www.oki.com/es