



Impresora matricial de 9 agujas para grupos

Impresora rápida y fiable para las demandas más exigentes

La ML5720eco y la ML5721eco de carro ancho, están diseñadas para una impresión rápida, fiable y una amplia flexibilidad en el manejo del papel. Con capacidad de gestionar trabajos pesados, estas impresoras matriciales son perfectas para entornos exigentes tales como centros de reparación de vehículos, almacenes, laboratorios, mayoristas y agentes de carga.

Si se imprimen facturas, albaranes, registros de llamadas, billetes, recibos, formularios o documentos de diversa procedencia, las ML5720eco/ML5721eco realizan las transacciones sin problemas. Gracias a su pequeño tamaño, la ML5720eco es perfecta para negocios donde el espacio es limitado, por ejemplo, mostradores de los bancos, agencias de viajes o consultas médicas.

Flexible, ecológica y rentable

Las ML5720eco/5721eco han sido desarrolladas con tecnología que respeta el medioambiente. Con un consumo de sólo 1,5W en modo de espera se ahorran costes, se mantiene el consumo de energía al mínimo y se reduce la emisión de carbono.

Admite más tipos de papel que aumentan la flexibilidad. Los tres tractores de alimentación permiten gestionar formularios y papel continuo desde diferentes partes: parte frontal, trasera o inferior. Los dos caminos de alimentación de papel permiten manejar hojas sueltas, tarjetas y sobres desde la parte frontal o superior.

Una selección de tractores de tracción permiten estacionar la carga para usar la demanda y manejar formularios de diversas formas. La opción del rollo de papel (sólo para la ML5720eco) es la forma más económica para papeles con longitudes variables.

Compromiso OKI

OKI significa fiabilidad y valor. Ofrecemos impresoras que incrementan el rendimiento de nuestros clientes a largo plazo sin que afecte al presupuesto de la empresa. Con casi medio siglo de experiencia en el sector, OKI reúne lo mejor: bajo coste, fiabilidad y facilidad de uso de la impresora. Además, para tener una total tranquilidad, con sólo registrar el producto en www.oki.es/garantias, la garantía del producto es de 3 años sin ningún coste adicional.

Ventajas clave:

Rapidez

- Su velocidad de hasta 700 caracteres permite transacciones más rápidas y clientes más satisfechos

Resistente y fiable

- Preparada para trabajar en los entornos más difíciles
- Fiabilidad, con sólo 25.000 horas MTBF (tiempo medio de fallos)

Fácil de instalar y de usar

- Compatibilidad con Epson e IBM para conectarse sin problemas e imprimir
- Cambio del consumible de forma fácil y limpia, evitando retrasos

Ahorro de dinero

- Cinta de larga duración (8 millones de caracteres en la ML5720eco, 13 millones de caracteres en la ML5721eco)
- Bajo consumo de energía en modo de reposo
- Bajo coste por página

Impresión de diferentes tipos de papel

- Cuatro recorridos de papel para imprimir formularios, hojas sueltas y hojas continuas

Respeto por el medioambiente

- Respetuoso con el medioambiente, en modo de reposo consume sólo 1,5W
- Fabricado con CarbonZero

Seguridad garantizada

- Tres años de garantía estándar, previo registro en www.oki.es/garantias

Modelos disponibles:

ML5720eco
Carro estrecho
ML5721eco
Carro ancho



Impresora Matricial ML5720eco / ML 5721eco

| IMPRESORA | |
|------------------------|--|
| Número de agujas | 9 |
| Columnas | ML5720eco: 80 (10cpi); 160 (máximo en modo de comprensión) ML5721eco: 136(10cpi); 272 (máximo en modo de comprensión) |
| Caracteres por pulgada | 5/6/7.5/8.5/10/12/15/17.1/20 pulgadas y proporcional |
| Velocidad de impresión | Borrador de Super Velocidad: 700cps (12cpi); Borrador de Alta Velocidad: 600cps (10/12/15/17.1/20cpi); Borrador:450cps (10/12/15/20cpi); Borrador:431cps (17.1cpi); Calidad de correspondencia:113cps (10/12/15cpi); Calidad de correspondencia: hasta 108cps (17.1/20cpi) |

| INTERFACE Y SOFTWARE | |
|-----------------------|---|
| Interfaces | IEEE 1824 interface paralelo, USB 2.0 (máxima velocidad) |
| Interfaces opcionales | Ethernet 10/100, Serial RS232C |
| Emulaciones | Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML |
| Tipos y fuentes | SSD, HSD, Draft, Courier (escalable), Gothic (escalable), OCR-B |
| Estilos | Emphasised, Enhanced, Double Width Double Height, Italics, Subscript, Superscript, Underline, Overscore. |
| Código de barras | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Interleaved 2 de 5, Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5 |
| Driver impresora | Windows 2000/ XP (32bit & 64bit)/ Vista (32bit & 64bit) / 7(32bit & 64bit)/ Server 2003 (32bit & 64bit) / Server 2008 (32bit & 64bit)/ Server 2008 (32bit & 64bit)/ Server 2008 R2(32bit & 64bit) |
| Utilidades | Estado del monitor, Botón de Configuración, Menú de Configuración, Configuración TDF, Conexión red, Función LPR |

| MANEJO DE PAPEL | |
|--|--|
| Papel | Corte de papel (hoja única), papel continuo (parte única multiparte), soporte de bobina (sólo en la ML5790eco), sobres, tarjetas, etiquetas (hoja suelta y papel continuo plegado) |
| Gramaje papel continuo (ancho) | ML5720eco: 76.2 - 254.0mm; ML5721eco: 76.2 - 406.4mm |
| Gramaje papel continuo (largo) | 76.2 - 558.8mm |
| Impresión 1ª línea (desde inicio página) | Papel continuo 2.12mm, Hoja suelta 0,5mm |
| Capacidad de copiado | Hasta 1 original+6 copias (tractor de empuje) |
| Grosor papel máx. | Alimentación de fricción delantera/trasera: 0,36mm; Alimentación de tracción delantera/trasera y alimentación fricción delantera/trasera: 0,44mm; Alimentación de tracción inferior: 0,48mm |
| Alimentación de papel | Insertación manual: Delantera o trasera, parte superior; alimentador de fricción: Delantera o trasera, parte superior; alimentador de tracción: delantera, trasera o inferior, parte superior |
| Alimentación de papel opcional | Alimentador de hojas sueltas de cajón único, alimentador de fricción (alimentación delantera/trasera), alimentador de tracción (alimentación inferior), soporte de rollo de papel (sólo ML5720eco) |

*Entra en la web www.oki.es para conocer las últimas actualizaciones de drivers y compatibilidad OS

Información sobre los consumibles: para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Pueden identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.



Algo único: 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

Nota: Este producto cumple con la norma EN55022 Clase B. Sin embargo cuando está equipado con la tarjeta de interfaz de red opcional o alimentador opcional de hojas sueltas, el cumplimiento de la norma EN55022 en la Clase A. En un entorno doméstico, esta configuración puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario estará obligado a tomar las medidas adecuadas de control.

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|------------------------------------|--|
| Buffer de entrada | 128Kb |
| Tensión de alimentación | Monofásica 220 a 240 VAC, +/-10% |
| Consumo de energía | ISO/IEC 10561 Letter, Borrador, Normal:52W, Modo en espera:1,5W |
| Nivel de ruido | En funcionamiento: 57dB(A); Standby: 55dB(A); Ahorro de energía: 52dB(A) |
| Dimensiones (AlxAxPf) | ML5720eco: 191 x 438 x 375mm; ML5721eco: 191 x 592 x 375mm |
| Peso | ML5720eco: 7,5kg aprox; ML5721eco: 10kg aprox |
| Vida útil del cabezal de impresión | 400 millones de caracteres |
| MTBF | 25000 horas |
| Garantía | 3 años* |
| Códigos de producto | ML5720eco: 01268401; ML5721eco: 01268501 |

| ACCESORIOS | |
|--|--|
| Alimentador de hojas sueltas de cajón único | ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502 |
| Alimentador de fricción (alimentación delantera/trasera) | ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002 |
| Alimentador de tracción (alimentación inferior) | ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002 |
| Soporte bobina de papel | 09002332 (ML5720eco) |
| Interface RS232C | 44455102 |
| Ethernet 10/100 | 44455302 |

| CONSUMIBLES | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cinta (8 millones de caracteres) | 44173405 (ML5720eco) |
| Cinta (13 millones de caracteres) | 44173406 (ML5721eco) |



© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 2.0 01/2018.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +34 91 343 16 20
www.oki.com/es

OKI

Open up your dreams