



Equipo multifunción monocromo A4 de alto rendimiento para usuarios exigentes

El equipo multifunción 4 en 1 ES4192 cuenta con la velocidad, las funciones y la calidad de impresión necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Este equipo multifunción de alto rendimiento imprime documentos rápidamente e incorpora copiado, impresión, escaneado y fax a doble cara automáticos para ahorrar tiempo y papel.

Gracias a la plataforma abierta sXP (smart Extendable Platform) de OKI, la pantalla personalizable de 7" puede ser usada con soluciones de software de terceros, como Drive Image o PaperCut, así como soluciones documentales a medida. El potente software de gestión documental SENDYS Explorer se incluye de forma estándar en el ES4192 MFP para capturar, convertir y distribuir documentos. Compartir es fácil gracias a la red Gigabit de serie y la tecnología LED digital de alta fiabilidad de OKI ofrece total tranquilidad. El cartucho de tóner de 12.000 páginas mantiene los costes de funcionamiento bajos por lo que este equipo contribuirá en todas sus necesidades empresariales actuales y futuras.

Rendimiento excepcional para su empresa

- Equipo integrado con copiado, impresión, escaneado y fax a doble cara automáticos
- RADF de 50 hojas que admite documentos de varias páginas, a una sola cara o a doble cara con facilidad
- Bandeja multiusos de 100 hojas con detección automática, bandeja de 250 hojas (hasta 880 hojas) y RADF de 50 hojas
- Ethernet 10/100/1000
- La primera copia aparece en menos de 10 segundos

A4	✓
Monocromo	✓
Impresión dúplex, copiado, escaneado, fax	✓
Imprime A6 a 210 x 1321 mm, hasta 163 g/m ²	✓

- Impresión rápida con una velocidad de hasta 40 ppm; la primera página se obtiene en solo 4,5 segundos
- 17 segundos de tiempo de calentamiento desde el modo de reposo
- El potente procesado de imagen y la gran capacidad de memoria permiten hacer copias con rapidez y eficiencia
- Resolución de 1200 x 1200 ppp que asegura un resultado nítido en cada impresión
- La tecnología LED de alta fiabilidad se utiliza tanto para la impresión como para el escaneado

Funciones que mejoran la productividad y el flujo de trabajo

- Pantalla LCD táctil en color de 7 pulgadas
- La plataforma abierta sXP (smart Extendable Platform) permite la integración perfecta en flujos de trabajo documental
- La función Job Macro recuerda de forma instantánea las llamadas y tareas más frecuentes
- Impresión segura que protege los documentos confidenciales
- Escanea documentos en color o monocromo directamente al ordenador conectado por USB (PC o Mac), a la red o a cualquier persona con dirección de correo electrónico
- Imprime o escanea directamente desde a una memoria USB
- Acceso directo LDAP para contactar y enviar correos electrónicos desde un servidor de directorios existente
- Faxes eficientes gracias a las 40 teclas de una pulsación y 300 marcaciones rápidas, además de memoria de 200 páginas para asegurarse de que los faxes siempre se reciben
- Envíe documentos por fax directamente desde su equipo
- Instalación del controlador con un solo clic

Más eficiencia y menos impacto medioambiental

- El modo silencioso reduce el nivel de ruido y el consumo de energía
- El modo de suspensión profunda de 1,9 W y la recuperación superrápida ahorran potencia sin afectar al rendimiento
- La función de apagado automático permite ahorrar energía

Utilidades que le ayudan a controlar y gestionar sus impresiones

- El software SENDYS Explorer permite capturar, convertir y distribuir documentos sin coste adicional
- PrintSuperVision para monitorizar y gestionar las impresoras y multifuncionales en red en tiempo real
- Print Job Accounting permite visualizar el uso del equipo y controlar los costes en toda la empresa

Imprimir desde cualquier lugar con la impresión móvil

- Imprima sin esfuerzos desde su smartphone o tablet. Este equipo es compatible con Google Cloud Print y con AirPrint de Apple Inc, lo que le permite imprimir desde cualquier lugar en el que se encuentre sin tener que conectarse directamente a ningún dispositivo de impresión



EXECUTIVE
SERIES

Producto multifunción monocromo ES4192 MFP

IMPRESORA

Velocidad de impresión en A4	40 ppm
Tiempo impresión primera página	4,5 segundos
Tiempo de calentamiento	17 segundos desde el modo de reposo, 60 segundos desde el encendido
Velocidad del procesador	667MHz

ESCÁNER

Resolución óptica	600 ppp
Velocidad	Hasta 6 segundos por página en color y 2 segundos por página monocromo
Intensidad de color	Entrada de 48 bits / Salida de 24 bits
Capacidad	Alimentador automático de documentos de 50 hojas (RADF), Escáner plano
Contraste	7 niveles
Formato	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High compression PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde la herramienta Actkey)
Libreta de direcciones	LDAP, 300 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos
Escaneado a	FTP, HTTP, memoria USB, Correo electrónico, TWAIN, CIFS o escaneado hacia aplicación y fax desde herramienta Actkey

COPIADO

Salida de primera fotocopia	10 segundos
Velocidad	Hasta 37,5 cpm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción / Ampliación	Zoom 25-400%
Copias máximas	99

FAX

Conectividad	RJ11 x 2 (Línea/Tel), PSTN, línea PBX
Velocidad	ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, aprox. 2 segundos/página
Marcación rápida	40 marcaciones de una pulsación (8 x 5 usando una tecla de desplazamiento), 300 marcaciones rápidas
Grupos	Hasta 20
Difusión	100 máximo
Memoria de FAX	4 MB (transmisión y recepción de 200 páginas aproximadamente)

PANÉL DE OPERACIONES

Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17,5 cm) y tecla; 23 teclas de función, 2 indicadores LED
---------------------	---

INTERFAZ Y SOFTWARE

Conectividad	Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 Host USB (frontal)
Lenguajes de impresión	PostScript3 (Emulación), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Conexiones de red y protocolo	Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 10 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 bits y 64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Seguridad y conexión de red avanzada	Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPsec
Conjunto de utilidades ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Gestión de documentos	SENDYS Explorer LITE ²

¹ Consulte el sitio web OKI Executive Series de su país para conocer los últimos lanzamientos de controladores y los sistemas operativos compatibles;
² solo Windows; ³ con consumibles incluidos.

Información sobre consumibles: Para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo se ha diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible", y en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría reducirse.

FUENTES

Fuentes de impresora	Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes PostScript, fuentes PCL Bitmap, Impresora de líneas, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN

Resolución	1.200 x 1.200 ppp
------------	-------------------

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad de papel	Bandeja 1: 250 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja multiuso: 100 hojas de 80 g/m ² ; RADF: 50 Hojas de 80g/m ²
Capacidad de papel 2. ^a bandeja opcional	530 Hojas de 80g/m ²
Capacidad máxima de papel:	880 Hojas de 80g/m ²

Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5, A6; Bandeja 2: A4, A5, B5; Bandeja multiusos: A4, A5, B5, A6, Sobres (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Tamaño personalizado (hasta 1321 mm de longitud incluidos carteles), 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg.; Dúplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
------------------	---

Gramaje del papel	Bandejas 1/2: 60 a 120 g/m ² ; Bandeja multifunción: 60 a 163 g/m ² ; Dúplex: 60 a 120 g/m ² ; RADF: 60 a 105 g/m ²
-------------------	---

Impresión a doble cara	Estándar
------------------------	----------

Salida de papel	Boca abajo: 150 hojas de 80 g/m ² ; Boca arriba: 100 Hojas de 80g/m ²
-----------------	---

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	512 MB de RAM; 3 GB de eMMC
Medio ambiente	Temperatura y humedad en funcionamiento: De 10 °C a 32 °C (se recomienda entre 17 °C y 27 °C) / de 20 % a 80 % de humedad relativa (se recomienda entre 50 % y 70 %)
Fuente de alimentación	Temperatura y humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C / de 10 % a 90 % de humedad relativa
Consumo eléctrico	230 V CA +/- 10%, 50 ó 60Hz +/- 2%
Nivel de ruido	Normalmente: 630 W; Máx.: 950 W; Inactivo: 95 W; Ahorro de energía: <12 W; Modo reposo: < 1,9 W
Dimensiones (AlxAnxF)	455 x 427 x 478mm; con 2. ^a bandeja 593 x 427 x 478mm
Peso ³	Aproximadamente 21kg
Ciclo de producción	Máximo: 80 000 páginas/mes; Recomendado: 500 – 5.000 páginas/mes
Garantía	1 año
Números de pedido de producto	ES4192 MFP: 45762132

ACCESORIOS (NÚMERO DE PEDIDO)

2. ^a bandeja de papel	44575714
----------------------------------	----------

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)

Cartucho de tóner negro* (12.000 páginas)	45807116
Tambor de imagen** (25.000 páginas)	01283601

* Tóner: Las características de rendimiento de las páginas A4 cumplen la norma ISO/IEC 19752.

** Tambor: Impresora entregada con tóner para la impresión de 10.500 páginas.

** Tambor: Vida útil promedio

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D

Alfragide, 2610-156

AMADORA,

Portugal

Tel +34 91 343 16 20

www.okiexecutiveseries.es



Google
Cloud Print 2.0 Ready

© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 OHJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 2.0 01/2018. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.

OKI
Open up your dreams