



Equipo multifunción monocromo A4 de alto rendimiento para grupos de trabajo

El modelo ES5162 MFP de equipo multifunción 4 en 1 con un alto ciclo de producción mensual y gran capacidad para papel estándar está perfectamente equipado para poder gestionar grandes cargas de trabajo con facilidad.

Gracias a la plataforma abierta sXP (smart Extendable Platform) de OKI, la pantalla personalizable de 7" puede ser usada con soluciones de software de terceros, como DriveImage o PaperCut, así como soluciones documentales a medida. El potente software de gestión documental SENDYS Explorer se incluye de forma estándar en el ES5162 MFP para capturar, convertir y distribuir documentos.

El cartucho de tóner para 12.000 páginas mantiene unos bajos costes de funcionamiento y la tecnología LED digital de alta fiabilidad garantiza un servicio excelente durante muchos años.

El uso compartido es fácil con Ethernet Gigabit y la red inalámbrica, lo que convierte al equipo ES5162 MFP en la opción ideal para cualquier grupo de trabajo.

Rendimiento excepcional para su empresa

- Dispositivo integrado con copiado, impresión, escaneado y fax a doble cara automáticos
- RADF de 50 hojas que admite documentos de varias páginas, a una sola cara o a doble cara con facilidad
- Bandeja multiusos de 100 hojas con detección automática, bandeja de 530 hojas (hasta 1.160 hojas) y RADF de 50 hojas
- Ethernet 10/100/1.000
- La primera copia aparece en menos de 10 segundos
- Impresión rápida con una velocidad de hasta 45 ppm; la primera página se obtiene en solo 4,5 segundos
- 17 segundos de tiempo de calentamiento desde el modo de reposo
- El potente procesado de imagen y la gran capacidad de memoria permiten hacer copias con rapidez y eficiencia
- Resolución de 1.200 x 1.200 ppp que asegura un resultado nítido en cada impresión
- La tecnología LED de alta fiabilidad se utiliza tanto para la impresión como para el escaneado

Funciones que mejoran la productividad y el flujo de trabajo

- Pantalla LCD táctil en color de 7 pulgadas
- La plataforma abierta sXP (smart Extendable Platform) permite la integración perfecta en flujos de trabajo documental
- La función Job Macro recuerda de forma instantánea las llamadas y tareas más frecuentes
- Impresión segura que protege los documentos confidenciales
- Escanea documentos en color o monocromo directamente al ordenador conectado por USB (PC o Mac), a la red o a cualquier persona con dirección de correo electrónico
- Imprime desde o escanea directamente a una memoria USB
- Acceso directo LDAP para contactar y enviar correos electrónicos desde un servidor de directorios existente
- Faxes eficientes gracias a las 40 teclas de una pulsación y 300 marcaciones rápidas, además de memoria de 200 páginas para asegurarse de que los faxes siempre se reciben

- Envíe documentos por fax directamente desde su ordenador PC
- Instalación del controlador con un solo clic

Más eficiencia y menos impacto medioambiental

- El modo silencioso reduce el nivel de ruido y el consumo de energía
- El modo de reposo de 1,9 W y la recuperación superrápida ahorrarán potencia sin afectar al rendimiento
- La función de apagado automático permite ahorrar energía

Utilidades prácticas que le ayudan a controlar y gestionar sus impresiones

- El software SENDYS Explorer permite capturar, convertir y distribuir documentos sin coste adicional
- PrintSuperVision para monitorizar y gestionar las impresoras y multifuncionales en red en tiempo real
- Print Job Accounting permite visualizar el uso del equipo y controlar los costes en toda la empresa

Imprimir desde cualquier lugar con la impresión móvil

- Imprima sin esfuerzos desde su smartphone o tablet. Este equipo es compatible con Google Cloud Print y con AirPrint de Apple Inc., lo que le permite imprimir desde cualquier lugar en el que se encuentre sin tener que conectarse directamente a ningún dispositivo de impresión

| | |
|--|---|
| A4 | ✓ |
| Monocromo | ✓ |
| Impresión dúplex, copiado, escaneado, fax | ✓ |
| Imprime A6 a 210 x 1321 mm, hasta 163 g/m ² | ✓ |

1 - 25 usuarios

EXECUTIVE
SERIES



Producto multifunción monocromo ES5162 MFP

IMPRESORA

| | |
|---------------------------------|---|
| Velocidad de impresión en A4 | 45 ppm |
| Tiempo impresión primera página | 4,5 segundos |
| Tiempo de calentamiento | 17 segundos desde el modo de reposo, 60 segundos desde el encendido |
| Velocidad del procesador | 667 MHz |

ESCÁNER

| | |
|------------------------|--|
| Resolución óptica | 600 ppp |
| Velocidad | Hasta 6 segundos por página en color y 2 segundos por página monocromo |
| Intensidad de color | Entrada de 48 bits / Salida de 24 bits |
| Capacidad | Alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas (RADF), escáner plano |
| Contraste | 7 niveles |
| Formato | S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High compression PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde la herramienta Actkey) |
| Libreta de direcciones | LDAP, 300 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos |
| Escaneado a | FTP, HTTP, memoria USB, correo electrónico, TWAIN, CIFS o escaneado hacia aplicación y fax desde herramienta Actkey |

COPIADO

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Salida de primera fotocopia | 10 segundos |
| Velocidad | Hasta 37,5 cpm |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp |
| Reducción / Ampliación | Zoom 25-400% |
| Copias máximas | 99 |

FAX

| | |
|------------------|---|
| Conectividad | RJ11 x 2 (Línea/Tel), PSTN, línea PBX |
| Velocidad | ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, hasta 2 segundos/página |
| Marcación rápida | 40 marcaciones de una pulsación (8 x 5 usando una tecla de desplazamiento), 300 marcaciones rápidas |
| Grupos | Hasta 20 |
| Difusión | 100 máximo |
| Memoria de fax | 4 MB (transmisión y recepción de 200 páginas aproximadamente) |

PANEL DE CONTROL

| | |
|---------------------|---|
| Pantalla táctil LCD | Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17,5 cm) y tecla; 23 teclas de función, 2 indicadores LED |
|---------------------|---|

INTERFAZ Y SOFTWARE

| | |
|---|---|
| Conectividad | Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, conexión inalámbrica 802.11abgn, 1 host USB (frontal) |
| Lenguajes de impresión | PostScript3 (Emulación), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7) |
| Conexiones de red y protocolos | Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n |
| Compatibilidad con sistemas operativos ¹ | Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 10 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 bits y 64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| Conexión de red, conexión de red avanzada | Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPSec |
| Conjunto de utilidades ¹ | Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ² |
| Gestión de documentos | SENDYS Explorer LITE ² |

¹Consulte el sitio web OKI Executive Series de su país para conocer los últimos lanzamientos de controladores y los sistemas operativos compatibles; ²solo Windows; ³con consumibles incluidos

Información sobre consumibles: Para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo se ha diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible", y en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría reducirse.



FUENTES

| | |
|----------------------|--|
| Fuentes de impresora | Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes PostScript, fuentes PCL Bitmap, Impresora de líneas, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |
| Código de barras | 10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercaladas 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dimensiones: PDF417, código QR |

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN

| | |
|------------|-------------------|
| Resolución | 1.200 x 1.200 ppp |
|------------|-------------------|

GESTIÓN DEL PAPEL

| | |
|---|--|
| Capacidad de papel | Bandeja 1: 530 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja multiuso: 100 hojas de 80 g/m ² ; RADF: 50 Hojas de 80g/m ² |
| Capacidad de papel 2. ^a bandeja opcional | 530 hojas de 80 g/m ² |
| Capacidad máxima de papel: | 1.160 hojas de 80 g/m ² |
| Tamaños de papel | Bandeja 1: A4, A5, B5; Bandeja 2: A4, A5, B5; Bandeja multiuso: A4, A5, B5, A6, Sobres (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Tamaño personalizado (hasta 1321 mm de longitud incluidos carteles), 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg.; Dúplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5 |
| Gramaje del papel | Bandejas 1/2: 60 a 120 g/m ² ; Bandeja multifunción: 60 a 163 g/m ² ; Dúplex: 60 a 120 g/m ² ; RADF: 60 a 105 g/m ² |
| Impresión a doble cara | Estándar |
| Salida de papel | Boca abajo: 150 hojas de 80 g/m ² ; Boca arriba: 100 hojas de 80 g/m ² |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| Memoria | 512 MB de RAM; 3 GB de eMMC |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad en funcionamiento: De 10 °C a 32 °C (se recomienda entre 17 °C y 27 °C) / de 20 % a 80 % de humedad relativa (se recomienda entre 50 % y 70 %) |
| Fuente de alimentación | Temperatura y humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C / de 10 % a 90 % de humedad relativa |
| Consumo eléctrico | 230 V CA +/- 10%, 50 ó 60Hz +/- 2% |
| Nivel de ruido | Normalmente: 660 W; Máx.: 950 W; Inactivo: 95 W; Ahorro de energía: < 12 W; Deep Sleep: < 1,9 W |
| Dimensiones (AxLxAnxF) | 496 x 427 x 478 mm; con 2. ^a bandeja 634 x 427 x 478 mm |
| Peso ³ | Aproximadamente 22kg |
| Ciclo de producción | Máximo: 100 000 páginas/mes; Recomendado: 750 – 5.500 páginas/mes |
| Garantía | 1 año |
| Números de pedido de producto | ES5162 MFP: 45762142 |

ACCESORIOS (NÚMERO DE PEDIDO)

| | |
|----------------------------------|----------|
| 2. ^a bandeja de papel | 44575714 |
|----------------------------------|----------|

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)

| | |
|---|----------|
| Cartucho de tóner negro* (12.000 páginas) | 45807116 |
| Tambor de imagen** (25.000 páginas) | 01283601 |

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 197952.

Impresora entregada con tóner para la impresión de 10.500 páginas A4.

** Tambor: Vida útil promedio

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D

Alfragide, 2610-156

AMADORA,

Portugal

Tel +34 91 343 16 20

www.okiexecutiveseries.es

OKI

Open up your dreams