



## Funciones avanzadas, versatilidad e integración en el flujo de trabajo documental para grupos de trabajo grandes

Diseñado para ofrecer un gran rendimiento a altas velocidades de impresión y con un uso eficiente de consumibles. El equipo multifunción A3 en color MC873 es ideal para los grupos de trabajo más exigentes, con velocidades de impresión de hasta 35 ppm, impresión de primera página en solo 9,5 segundos y primera copia en 10 segundos. Ofrece una funcionalidad segura e intuitiva que permite una gestión e integración sencillas y eficientes con cualquier flujo de trabajo de documentos.

El modelo MC873 combina la fiabilidad de la galardonada tecnología de impresión digital LED de OKI con la amplia funcionalidad de la copiadora en un único equipo de alta velocidad muy fácil de usar, lo que garantiza una calidad de impresión y copia superior y una completa gestión de documentos y procesos de escaneado.

La tecnología sXP (smart Extendable Platform) de OKI hará del equipo MC873 el centro de su flujo de trabajo documental, con una pantalla táctil de 7 pulgadas intuitiva y personalizable para controlar el dispositivo y todas las funciones relacionadas con los documentos.

### Aplicaciones extraordinarias para satisfacer las necesidades diarias relacionadas con su trabajo documental

- Pantalla táctil a color LCD de 7 pulgadas personalizable con sistema de menús intuitivo, función de ayuda mejorada y función Job Macro para acciones frecuentes.
- La tecnología sXP (smart Extendable Platform) de OKI permite una integración perfecta con flujos de trabajo de documentos y soluciones de terceros.
- Gama de soluciones de software suministrada con el producto, incluidas SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision y soluciones de impresión móvil.

- Los tóners de alta capacidad reducen el coste total de propiedad y la intervención del usuario.
- Garantía de 3 años sin coste adicional si registra su producto en un plazo de 30 días.

### Color excepcional a velocidades impresionantes

- Impresión en monocromo y color de alta resolución a velocidades de hasta 35 ppm e impresión de primera página en 9,5 segundos.
- Impresión dúplex de serie y función de impresión segura con cifrado para una impresión protegida.
- Capacidad de papel de hasta 2.005 hojas con bandeja multifunción con detección automática que permite imprimir en una gran variedad de soportes de diversos tamaños y gramajes, desde A6 hasta carteles grandes de 1,3 m y de hasta 256 g/m<sup>2</sup>.

### Función de fax mejorada con velocidad Super G3

- Super G3 envía y recibe faxes a gran velocidad y con una resolución de hasta 3.000 ppp.
- Envíe documentos por fax directamente desde o a su equipo o envíelos a otro fax o dirección de correo electrónico.
- Bloquee faxes no deseados y almacene y visualice faxes entrantes en la pantalla de 7 pulgadas.
- 40 botones de una pulsación y 1.000 marcaciones rápidas para que ahorre tiempo.

### Flujo de trabajo de documentos mejorado con el escáner a color LED de alta definición

- Alta velocidad de escaneado de hasta 50 ipm y RADF de 100 hojas para documentos de varias páginas a una o doble cara.
- Escaneado TWAIN por USB o red y opción de guardar la configuración de escaneado para tareas repetidas.
- El LDAP ofrece acceso directo a los datos de contacto y de correo electrónico desde un servidor de directorios.
- La función de elaboración de trabajos permite escanear varios documentos para crear un único documento.
- Escaneado directo a: USB, carpeta de red, correo electrónico, servidor FTP, PC local y escaneado remoto.

### Impresión y escaneado LED que ofrecen una calidad de copia superior

- Copias rápidas y de alta calidad a una velocidad de hasta 35 cpm con compilación automática de documentos y primera copia en solo 10 segundos.
- La función Job Macro permite al usuario programar configuraciones de copia utilizadas con frecuencia.
- La función de copia de documento identificativo permite copiar de forma sencilla documentos identificativos a doble cara en una única hoja.
- Práctica grapadora incorporada de serie para facilitar el acabado del proceso de postproducción.



### Versiónes disponibles:

**MC873dn**  
dúplex, conexión en red

**MC873dnct**  
dúplex, conexión en red,  
mueble + 2ª bandeja

**MC873dnv**  
dúplex, conexión en red,

2ª, 3ª y 4ª bandeja, y base con ruedas

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| A4/A3                                                                           | ✓ |
| Color/monocromo                                                                 | ✓ |
| Impresión, escaneado, copiado y fax                                             | ✓ |
| Impresión desde A6 hasta carteles grandes de 1,3 m y hasta 256 g/m <sup>2</sup> | ✓ |
| De 1 a más de 30 usuarios                                                       | ✓ |



# MC873 - Productos multifunción color y monocromo

| IMPRESORA                       |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Velocidad de impresión en A4    | A4: 35 ppm en color/monocromo; A3: 20 ppm en color/monocromo |
| Tiempo impresión primera página | 9,5 segundos en color/monocromo                              |
| Tiempo de preparación           | 32 segundos o menos desde el encendido                       |
| Velocidad del procesador        | 800 MHz                                                      |

| ESCÁNER                |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución             | 600 x 600 ppp                                                                                     |
| Velocidad              | Hasta 50 ipm                                                                                      |
| Profundidad del color  | Entrada de 24 bits (8 bits x 3 RGB)                                                               |
| Entrada de documentos  | RADF de hasta 100 hojas                                                                           |
| Contraste              | 7 niveles                                                                                         |
| Formato                | PDF/High compression PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS                                              |
| Libreta de direcciones | LDAP, 1.000 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos                          |
| Escaneado a            | Carpeta compartida (CIFS, FTP, HTTP), correo electrónico, memoria USB, PC local, escaneado remoto |

| COPIA                   |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Salida de primera copia | 10 segundos en color/monocromo |
| Velocidad               | 35 cpm en color/monocromo      |
| Resolución              | 300/600 ppp                    |
| Reducción / Ampliación  | Zoom 25-400 %                  |
| Máximo de copias        | 999                            |

| FAX              |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectividad     | RJ11 x 2 (Línea/Tel), PSTN, PBX                                                                       |
| Velocidad        | ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps                                                                         |
| Marcación rápida | 40 marcaciones de una pulsación (8 x 5 usando una tecla de desplazamiento), 1.000 marcaciones rápidas |
| Grupos           | 32                                                                                                    |
| Transmisión      | 100 como máximo                                                                                       |
| Memoria de hojas | 8 MB (transmisión y recepción de 400 páginas aproximadamente)                                         |

| INTERFAZ Y SOFTWARE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectividad                         | Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2 host USB, conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lenguajes de impresión               | PostScript3 (Emulación), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Red y protocolos                     | Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IP v4/v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SMTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise |
| SO compatibles <sup>1</sup>          | Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10                                                                                                                                                        |
| Seguridad y conexión de red avanzada | Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPsec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paquete de utilidades <sup>2</sup>   | Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Color Swatch <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>4</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>                                                   |
| Gestión de documentos                | SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| PANEL DE CONTROL    |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla táctil LCD | Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17,5 cm) y tecla; 23 teclas de función, 2 indicadores LED |

| CALIDAD DE LA IMPRESIÓN |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Resolución              | Tecnología multinivel ProQ 2400, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp |

<sup>1</sup>Consulte la página web de OKI de su país para conocer los últimos lanzamientos de controladores y los sistemas operativos compatibles; <sup>2</sup>solo Windows; <sup>3</sup>solo Mac; <sup>4</sup>Incluidos todos los consumibles.

**Información sobre consumibles:** Para la protección de su impresora y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de sus funciones, este modelo se ha diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.



## Garantía de reparación in situ de 3 años

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más altas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan seguros de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva

de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: [www.oki.es/garantias](http://www.oki.es/garantias)

Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.



©2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. forma parte del grupo de empresas de Oki Electric. Versión 1.0 05/2015.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.

| FUENTES              |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuentes de impresora | Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript, 4 fuentes PCL (impresora de líneas, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode)                                                                                       |
| Código de barras     | 10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR |

| GESTIÓN DEL PAPEL                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de papel                                             | Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de papel opcional 2ª bandeja + mueble                | 535 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> (de serie en MC853dnt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidad de papel opcional 2ª/3ª/4ª bandeja + base con ruedas | 1.605 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> (de serie en MC853dnu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad máxima de papel:                                     | MC873dn: 400 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; MC873dnt: 935 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; MC873dnu: 2.005 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tamaños de papel                                               | Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bandeja 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 sobres (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Tamaño personalizado (hasta 1.321 mm de longitud incluidos carteses); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Dúplex: A3, A4, A5, B4, B5. Tamaños personalizados compatibles: ancho 148,5-297 mm, largo 210-1.320,8 mm |
| Gramaje del papel                                              | Bandeja 1: 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2/3/4: 64 a 176 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multifunción: 64 a 256 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Dúplex: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       |
| Dúplex                                                         | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salida de papel                                                | Boca arriba: 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Hacia abajo: 1º cajón: 250 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 2º cajón: 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                              |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria                       | RAM estándar: 1,26 GB<br>Unidad de disco duro estándar: 250 GB                                                                                                                                                             |
| Medio ambiente                | Temperatura y humedad en funcionamiento: 10 °C-32 °C de temperatura (se recomienda 17 °C-27 °C) / 20 %-80 % de HR (se recomienda 50 %-70 %) Temperatura y humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C / 10 % a 90 % de HR |
| Fuente de alimentación        | 220-240 V de CA, monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2 %                                                                                                                                                                |
| Consumo eléctrico             | Normal: <850 W; Máx.: <1400 W; Inactivo: <120 W (por término medio); Ahorro de energía: <=30 W, Modo reposo: <=3 W                                                                                                         |
| Nivel de ruido                | En funcionamiento: 54 dB(A) o menos; En espera: 37 dB(A); En modo ahorro de energía: Imperceptible                                                                                                                         |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | MC873dn: 700 x 563 x 600 mm; MC873dnt: 1.216 x 563 x 600 mm; MC873dnu: 1.216 x 563 x 600 mm                                                                                                                                |
| Peso <sup>4</sup>             | MC873dn: 64 kg; MC873dnt: 93,4 kg; MC873dnu: 89,3 kg                                                                                                                                                                       |
| Ciclo de producción           | Máximo: 75.000 páginas/mes; Promedio: 10.000 páginas/mes                                                                                                                                                                   |
| Garantía                      | Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra                                                                                                                           |
| Números de pedido de producto | MC873dn: 45850204; MC873dnt: 45850621; MC873dnu: 45850622                                                                                                                                                                  |

| ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA) |          |
|------------------------------------|----------|
| Bandeja opcional                   | 45887302 |
| Mueble                             | 45893702 |
| Base con ruedas                    | 45889502 |
| LAN inalámbrica                    | 45830202 |

| CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)   |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cartuchos de tóner* (7.300 páginas)   | Cian: 45862839; Magenta: 45862838; Amarillo: 45862837                  |
| Cartucho de tóner* (7.000 páginas)    | Negro: 45862840                                                        |
| Cartuchos de tóner* (10.000 páginas)  | Cian: 45862816; Magenta: 45862815; Amarillo: 45862814                  |
| Cartucho de tóner* (15.000 páginas)   | Negro: 45862818                                                        |
| Tambor de imagen** (30.000 páginas)   | Cian: 44844471; Magenta: 44844470; Amarillo: 44844469; Negro: 44844472 |
| Cinturón de arrastre (80.000 páginas) | 44846204                                                               |
| Unidad del fusor (100.000 páginas)    | 44848805                                                               |
| Grapadora (3.000 grapas)              | 45513301                                                               |

\* Tóner: Número de páginas A4 según la norma de cobertura ISO/IEC 19798. Equipo suministrado con tóner para la impresión de 2.500 páginas A4  
\*\* Tambor: Promedio de número de páginas A4 impresas.

## OKI EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA

Complejo Vega Norte.  
C/ Anabel Segura, 16.

Edif. 3 - 4ª Plta.

28108 Alcobendas

Madrid (España)

Tlf: +34 91 343 16 20

[WWW.OKI.ES](http://WWW.OKI.ES)

# OKI

Open up your dreams