

# Especificaciones de las impresoras C532dn/C542dn

OKI

## Impresión a color A4 inteligente e intuitiva que sube el listón para pequeñas empresas y grupos de trabajo

Estas impresoras ultra rápidas y con un nuevo y potente motor aportan nuevos estándares de calidad de impresión y seguridad de los documentos para pequeñas empresas y grupos de trabajo. Además, la C542dn también pone a su alcance las ventajas de transformación de las impresoras inteligentes, al incorporar una pantalla táctil LCD en color de 7" y la plataforma abierta embebida (smart Extendable Platform) de OKI, que proporciona conectividad a una flota de pull printing.

### Trabajo eficiente que mejora la productividad

- Impresionantes velocidades de impresión de 30 ppm en color
- Capacidad de papel hasta 1.410 hojas con dos bandejas opcionales
- 1 GB de memoria RAM para imprimir sin problemas documentos con muchos gráficos
- Gigabit Ethernet permite una rápida transferencia de archivos en color de gran tamaño a través de la red
- Impresión móvil desde smartphones y tablets, compatible con Google Cloud Print 2.0, además de con AirPrint de Apple Inc.
- Módulo de LAN inalámbrica disponible (opcional)
- Guarde las plantillas y documentos en el dispositivo para que todos los usuarios puedan imprimir sin autenticación ( impresión compartida)
- Compatibilidad con Citrix XenApp 7.6: ideal para entornos de red virtual



### Fácil de instalar, utilizar y mantener

- Fácil de configurar y empezar a usar
- Vídeo guía para la instalación y el cambio de los consumibles
- Cuando haya disponibles nuevas funciones, puede actualizar el dispositivo a través del portal de OKI
- Solución de problemas en la pantalla del dispositivo y mediante aplicación OKI Mobile Print (C542dn)
- Modo silencioso ideal para oficinas pequeñas



### Excelente calidad de impresión y flexibilidad de soportes

- Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp para ofrecer una calidad de impresión sobresaliente
- Gestión flexible de soportes: carteles de A6 a 1.320 mm; cartulinas de hasta 220 g/m<sup>2</sup>
- Impresión a doble cara de serie



### Características de seguridad importantes

- La función Wireless Direct ofrece una conexión de las redes inalámbrica y por cable de forma simultánea y segura
- Mantenga la confidencialidad de los documentos con las funciones de Private Print y Card Release (opcional)<sup>#</sup>, para que los usuarios puedan ver todos los trabajos de impresión antes de seleccionar los que desean imprimir
- Compatibilidad con IPsec (Seguridad de protocolo de Internet) que garantiza que los documentos se envían y reciben con seguridad



### sXP de arquitectura abierta de OKI (C542dn)

- La plataforma abierta embebida (smart Extendable Platform) permite disponer de conexión para una flota de pull printing y otros dispositivos
- Pantalla táctil LCD en color y personalizable de 7"
- Potencial para ejecutar las aplicaciones de terceros en el dispositivo como, por ejemplo, PaperCut MF y Drive Image
- Acceso al software de gestión de documentos SENDYS Explorer LITE sin coste adicional
- SENDYS Output Manager, que permite al administrador gestionar los trabajos de impresión de todos los usuarios, lo que reduce los costes y el impacto medioambiental
- Disponible un kit de desarrollo de software (SDK) para la rápida implementación de una solución personalizada



### Ahorro de costes y de energía

- Imprima materiales de marketing de manera interna, gracias a la extraordinaria calidad de impresión y flexibilidad de soportes
- El modo de suspensión profunda permite ahorrar energía. El modo de apagado automático se apaga de forma automática a menos de 0,5 W cuando no está en uso
- El modo de ahorro de tóner reduce los costes, al imprimir documentos internos o borradores
- La impresión a doble cara reduce el uso de papel
- Programa de reciclaje de consumibles gratuito
- La tecnología LED implica que no hay piezas móviles, por lo que la vida útil es más larga

A4	✓
Color/monocromo	✓
Dúplex/ Tarjeta de red	✓
Imprime de A6 hasta 1.320 mm, y hasta 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1 - 20 usuarios	✓

# C532dn/C542dn: impresoras en color y monocromo

## IMPRESORA

<b>Velocidad de impresión en A4</b>	30 ppm en color/monocromo
<b>Tiempo de impresión de la primera página</b>	7,5 segundos en color/monocromo
<b>Tiempo de calentamiento</b>	<b>C532dn:</b> hasta 27 segundos desde el encendido y hasta 28 segundos desde el modo ahorro de energía
	<b>C542dn:</b> hasta 35 segundos desde el encendido y hasta 28 segundos desde el modo ahorro de energía

## INTERFAZ Y SOFTWARE

<b>Conectividad</b>	Dispositivo USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (frontal), Host USB x 1 (conexión para el lector de tarjetas IC), LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n (opcional)
<b>Lenguajes de impresión</b>	PLC6 (XL3.0) y PCL5c, PostScript 3 (emulación), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
<b>Red y protocolos</b>	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
<b>Compatibilidad con sistemas operativos<sup>1</sup></b>	Vista (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 a 10.11
<b>Conexión de red y seguridad avanzadas</b>	IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, cifrado SSL/TLS HTTPS, impresión segura, borrado seguro, modo MA, modo IP, IPSec
<b>Paquete de utilidades<sup>1</sup></b>	Color Calibration Tool <sup>2</sup> , Color Correct Utility, Color Swatch Utility <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Print Assistant <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite <sup>2</sup> (C542dn only), smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>

## FUENTES

<b>Fuentes de impresora</b>	Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript, fuentes de mapa de bits PCL, OCR-A/B, código de barras USPS
<b>Código de barras</b>	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intercalado 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR

## CALIDAD DE LA IMPRESIÓN

<b>Resolución</b>	1.200 x 1.200 ppp
<b>Prestaciones avanzadas</b>	Equilibrio de colores automático, Photo Enhance a través de controlador (solo controlador Windows PCL6)

## GESTIÓN DEL PAPEL

<b>Capacidad de papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> 250 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja multifunción:</b> 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de papel de las bandejas opcionales</b>	<b>Bandeja 2:</b> 530 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 3:</b> 530 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad máxima de papel</b>	1.410 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamaños de papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, B5, A6, B6; <b>Bandeja 2/3:</b> A4, A5, B5; <b>Bandeja multifunción:</b> A4, A5, B5, A6, sobres (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), carta (3" x 5") (75 x 125 mm), tamaño de foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), tamaño personalizado (hasta 1.320 mm de longitud incluidos carteles); <b>Doble cara:</b> A4, A5, B5
<b>Gramaje del papel</b>	<b>Bandejas 1/2/3:</b> de 64 a 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja multifunción:</b> de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Doble cara:</b> 64 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Doble cara</b>	Estándar
<b>Salida de papel</b>	150 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre los controladores más recientes y compatibilidad con sistemas operativos. <sup>2</sup>Solo Windows. <sup>3</sup>Solo Mac; <sup>4</sup>Incluidos todos los consumibles.

**Información sobre consumibles:** para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Pueden adquirirse estos cartuchos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

## 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más estrictas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite [WWW.OKI.ES/GARANTIAS](http://WWW.OKI.ES/GARANTIAS)

Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.

<sup>#</sup> Ya disponible en C542dn. Disponible para C532dn en el portal de Firmware de OKI en 2017.



Google  
Cloud Print 2.0 Ready

## PANEL DE OPERACIONES

<b>Pantalla LCD</b>	<b>C532dn:</b> L a de 2,4"
	<b>C542dn:</b> Pantalla táctil LCD en color retroiluminada de 7" en color y tecla superior; 20 teclas, 2 LED

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Memoria</b>	1 GB de RAM, 3 GB de eMMC
<b>Medio ambiente</b>	<b>Temperatura y humedad de funcionamiento:</b> 10 °C-32 °C de temperatura (se recomienda 17 °C-27 °C) / 20 %-80 % de HR (se recomienda 50 %-70 %)
	<b>Temperatura/humedad de almacenamiento:</b> de -10 °C a 43 °C, 10 % a 90 % de humedad relativa
<b>Fuente de alimentación</b>	Monofásica de 220-240 VAC, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2 %
<b>Consumo eléctrico</b>	<b>Normal:</b> 640 W; <b>Máx.:</b> 1250 W; <b>Inactivo:</b> 90 W; <b>Ahorro de energía:</b> <14 W; <b>Suspensión profunda:</b> <1,1 W; <b>Apagado automático:</b> <0,5 W
<b>Nivel de ruido</b>	En funcionamiento: <54 dB(A); En espera: 37 dB(A); <b>Ahorro de energía:</b> inaudible
<b>Dimensiones (An. x P. x Al.)</b>	427 x 571 x 279 mm
<b>Peso<sup>4</sup></b>	C532dn: 23 kg; C542dn: 24 kg
<b>Ciclo de producción</b>	<b>Máxima:</b> 60.000 páginas/mes; <b>Recomendado:</b> Hasta 6.000 páginas/mes
<b>Garantía</b>	Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
<b>Números de referencia de producto</b>	C532dn: 46356102 (Euro) / C542dn: 46356132 (Euro)

## ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)

<b>2.<sup>a</sup> bandeja para papel</b>	46361802
<b>3.<sup>a</sup> bandeja para papel</b>	46361802
<b>Módulo de LAN inalámbrica</b>	45830202
<b>Mueble</b>	46567701
<b>Kit Bloqueo de lector de tarjetas</b>	46566001

## CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)

<b>Cartuchos de tóner*</b> (1.500 páginas)	Cian: 46490403; Magenta: 46490402; Amarillo: 46490401; Negro: 46490404
<b>Cartuchos de tóner*</b> (6.000 páginas)	Cian: 46490607; Magenta: 46490606; Amarillo: 46490605
<b>Cartucho de tóner*</b> (7.000 páginas)	Negro: 46490608
<b>Tambores de imagen**</b> (30.000 páginas)	Cian: 46484107; Magenta: 46484106; Amarillo: 46484105; Negro: 46484108
<b>Cinta de transferencia</b> (60.000 páginas)	46394902
<b>Unidad del fusor</b> (60.000 páginas)	46358502

\*Tóner: impresión de páginas de páginas A4 con arreglo a la norma ISO/IEC 19798. Equipo entregado con tóner para la impresión de 2.000 páginas A4.

\*\* Tambores: duración media de 3 páginas por trabajo de la bandeja 1 en impresión a una cara

## OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D  
Alfragide, 2610-156  
AMADORA,  
Portugal  
Tel +34 91 343 16 20  
[www.oki.com/es](http://www.oki.com/es)

**OKI**  
*Open up your dreams*

© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 2.0 01/2018. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.