

La impresora color A4 que hace el trabajo rápidamente, de forma fiable y con una calidad de impresión extraordinaria

Una potente impresora en color A4 en la que puede confiar para imprimir rápidamente a la mejor calidad, desde documentos monocromo cotidianos a material de marketing de alta gama a un coste por página sorprendentemente bajo.

La ES7412dn es ideal para grupos de trabajo en un entorno empresarial con plazos ajustados. Es fácil de usar y ofrece una excepcional flexibilidad de soportes, junto con robustas funciones de seguridad para los trabajos más confidenciales.

Características principales

- Bajos costes de funcionamiento
- Rápida impresión a 34 ppm en color y 36 ppm en monocromo
- Gran capacidad de papel de hasta 1.690 hojas para grupos de trabajo de gran tamaño
- Imprime en papel hasta 250 g/m², más gramaje que cualquier impresora equivalente
- Las características de seguridad protegen la información confidencial e IP
- Guarde las plantillas y documentos en el dispositivo para que todos los usuarios puedan imprimir sin autenticación (impresión compartida)
- Compatibilidad con Citrix XenApp 7.6: ideal para entornos de red virtuales



Conectividad avanzada

- La función Wireless Direct ofrece una conexión de las redes inalámbrica y por cable de forma simultánea y segura
- Gigabit Ethernet permite una rápida transferencia de archivos de color de gran tamaño a través de la red
- Compatible con Google Cloud Print, que permite imprimir en cualquier parte
- Módulo de LAN inalámbrica disponible (opcional)

Fácil de instalar, utilizar y mantener

- Fácil de configurar y empezar a usar
- Cuando haya disponibles nuevas funciones, puede actualizar el dispositivo a través del portal de OKI



Características de seguridad importantes

- Mantenga la confidencialidad de los documentos con las funciones de Private Print y Card Release (opcional)®, para que los usuarios puedan ver todos los trabajos de impresión antes de seleccionar los que desean imprimir
- Compatibilidad con IPsec (Seguridad de protocolo de Internet) que garantiza que los documentos se envían y reciben con seguridad

Ahorro de costes y de energía

- Imprima materiales de marketing de manera interna, gracias a la extraordinaria calidad de impresión y flexibilidad de soportes
- El modo de suspensión profunda permite ahorrar energía. El modo de apagado automático se apaga de forma automática a menos de 0,5 W cuando no está en uso
- El modo de ahorro de tóner reduce el consumo al imprimir documentos internos o borradores
- La impresión a doble cara reduce el uso de papel
- Programa de reciclado de consumibles gratuito
- La tecnología LED implica que no hay piezas móviles, por lo que la vida útil es más larga

A4

Color/monocromo

Dúplex/ Tarjeta de red

Impresión de tamaño A6 a 1.321 mm, hasta 250 g/m²

De 1 a 20 usuarios

ES7412dn: impresora color y monocromo

IMPRESORA

Velocidad de impresión de A4	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo
Tiempo de impresión de la primera página	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo
Tiempo de calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido y hasta 35 segundos desde el modo ahorro de energía

INTERFAZ Y SOFTWARE

Conectividad	Dispositivo USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n (opcional)
Lenguajes de impresión	PLC6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulación), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresoras y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows Vista (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 a 10.11
Conexión de red y seguridad avanzadas	IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, cifrado SSL/TLS HTTPS, impresión segura ² , borrado seguro ² , filtrado MAC, filtrado IP, IPsec
Paquete de utilidades ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶

FUENTES

Fuentes de impresora	Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript; fuentes de mapa de bits PCL: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intercalado 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN

Resolución	Tecnología multivelvel ProQ, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
Prestaciones avanzadas	Equilibrio de colores automático, Photo Enhance a través de controlador (solo controlador Windows PCL6)

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad de papel	Bandeja 1: 530 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m ²
Capacidad de papel de las bandejas opcionales	Bandeja 2: 530 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja 3: 530 hojas de 80 g/m ²
Capacidad máxima de papel	1.690 hojas de 80 g/m ²
Tamaños de papel	Bandejas 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); tamaño personalizado (hasta 1.321 mm de largo incluyendo el cartel); Doble cara: A4, A5, B5; tamaño personalizado: 148-215,9mm de ancho, 210-355,6mm de largo
Gramaje del papel	Bandejas 1/2/3: de 64 a 220 g/m ² ; Bandeja multifunción: de 64 a 250 g/m ² ; Doble cara: 64 a 220 g/m ²
Doble cara	Estándar
Salida de papel	350 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 g/m ²

¹Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre los controladores más recientes y compatibilidad con sistemas operativos. ²Se necesita memoria SDHC. ³Solo Windows; ⁴Tarjetas de memoria SDHC (Secure Digital High Capacity) de hasta 32 GB. OKI no se responsabiliza de ningún riesgo de compatibilidad derivado del uso de una tarjeta de memoria SDHC que no sea original de OKI; ⁵Incluidos todos los consumibles; ⁶Solo MacOSX

Información sobre consumibles: Para la protección de tu impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	RAM estándar: 256 MB; RAM máxima: 768 MB; Tarjeta de memoria SDHC opcional ⁴ : 16GB
Condiciones de funcionamiento	Temperatura y humedad de funcionamiento: 10 °C-32 °C de temperatura (se recomienda 17 °C-27 °C) / 20%-80% de HR (se recomienda 50%-70%)
	Temperatura/humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C, 10 % a 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	220 - 240 V de C.A. monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2%
Consumo eléctrico	Normal: 600 W; Máximo: 1300 ; Inactivo: 100 W (de media); Modo ahorro de energía: <15 W; Suspensión profunda: <1,2 W; Apagado automático: <0,5 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 54 dB(A); En espera: 37 dB(A); Ahorro de energía: Imperceptible
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	435 x 604 x 389mm
Peso ⁵	32kg
Ciclo de producción	Máxima: 100.000 páginas/mes; Recomendado: 6.000 páginas/mes
Garantía	1 año
Números de referencia de producto	ES7412dn: 46406110

ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)

2.ª bandeja para papel	44274502
3.ª bandeja para papel	44274502
Mueble	01219302
Memoria	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Tarjeta de memoria SDHC ⁴	16GB: 01272701
Módulo de LAN inalámbrica	45830202
Soporte de lector de IC	46539501

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)

Cartuchos de tóner* (11.500 páginas)	Cian: 46507623; Magenta: 46507622; Amarillo: 46507621
Cartucho de tóner* (11.000 páginas)	Negro: 46507624
Tambores de imagen** (30.000 páginas)	Cian: 46507419; Magenta: 46507418; Amarillo: 46507417; Negro: 46507420
Cinta de transferencia (60.000 páginas)	45381102
Unidad del fusor (60.000 páginas)	44289103

* Tóner: Impresión de páginas A4 con arreglo a la norma ISO/IEC 19798.

Equipo entregado con tóner para impresión de 10.700 (CMY) y 10.200 (K) páginas A4.

** Tambor: Promedio de número de páginas A4 impresas.

*Disponible a través del portal de firmware de OKI en 2017



y

© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 2.0 01/2018. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +34 91 343 16 20
www.okiexecutiveseries.es

OKI
Open up your dreams