

Especificaciones de la impresora C612

OKI

Lo que necesitan todas las oficinas: impresoras en color A4 fiables y de alta calidad para imprimir materiales de marketing en sus instalaciones

La C612 ofrece un manejo de soportes flexible, una sólida seguridad y un bajo coste de la propiedad, permitiendo imprimir material de marketing de calidad superior cuando sea necesario, de manera interna y con plazos ajustados.

Esto, combinado con un bajo coste de propiedad, lo convierte en una opción perfecta para cualquier pequeña y mediana empresa.

Características principales

- Sobresaliente calidad de impresión multinivel de ProQ de alta definición, resolución de impresión 1.200 x 600 ppp. Capacidad de papel de hasta 1.460 hojas para trabajos de impresión de alto volumen
- Imprime en papel hasta 250 g/m², más gramaje que cualquier impresora equivalente
- Las características de seguridad protegen la información confidencial e IP
- Guarde las plantillas y documentos en el dispositivo para que todos los usuarios puedan imprimir sin autenticación (impresión compartida)
- Compatibilidad con Citrix XenApp 7.6: ideal para entornos de red virtual



Conectividad avanzada

- La función Wireless Direct ofrece una conexión de las redes inalámbrica y por cable de forma simultánea y segura
- Gigabit Ethernet permite una rápida transferencia de archivos en color de gran tamaño a través de la red
- Compatible con Google Cloud Print 2.0, que permite imprimir en cualquier parte
- Módulo de LAN inalámbrica disponible (opcional)



Características de seguridad importantes

- Mantenga la confidencialidad de los documentos con las funciones de Private Print y Card Release (opcional)[#], para que los usuarios puedan ver todos los trabajos de impresión antes de seleccionar los que desean imprimir
- Compatibilidad con IPsec (Seguridad de protocolo de Internet) que garantiza que los documentos se envían y reciben con seguridad



Fácil de instalar, utilizar y mantener

- Fácil de configurar y empezar a usar
- Cuando haya disponibles nuevas funciones, puede actualizar el dispositivo a través del portal de OKI



Ahorro de costes y de energía

- Imprima materiales de marketing de manera interna, gracias a la extraordinaria calidad de impresión y flexibilidad de soportes
- El modo de suspensión profunda permite ahorrar energía. El modo de apagado automático se apaga de forma automática a menos de 0,5 W cuando no está en uso
- El modo de ahorro de tóner reduce el consumo al imprimir documentos internos o borradores
- Impresión a doble cara que reduce el uso de papel (opcional en C612n)
- Programa de reciclaje de consumibles gratuito
- La tecnología LED implica que no hay piezas móviles, por lo que la vida útil es más larga

A4	✓
Color/monocromo	✓
Dúplex/ Tarjeta de red	✓
Imprime de A6 a 1.321 mm, hasta 250 g/m ²	✓
1 - 20 usuarios	✓

C612: impresora en color y monocromo

IMPRESORA

Velocidad de impresión en A4	A4: 34 ppm en color, 36 ppm en monocromo
Tiempo de impresión de la primera página	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo
Tiempo de calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido y hasta 35 segundos desde el modo ahorro de energía

INTERFAZ Y SOFTWARE

Conectividad	Dispositivo USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n (opcional)
Lenguajes de impresión	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulación), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows Vista (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 a 10.11
Conexión de red y seguridad avanzadas	IPv6, autenticación 802.1x, cifrado SSL/TLS HTTPS, impresión segura ² , borrado seguro ³ , filtrado MAC, filtrado IP, IPSec
Paquete de utilidades ⁴	Template Manager ⁵ , Color Correct, OKI LPR3, Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ⁶ , Network Card Setup6, Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶

FUENTES

Fuentes de impresora	Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript; fuentes de mapa de bits PCL: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, EAN/UAN-13, intercalado 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN

Resolución	Tecnología Multi-level ProQ, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
Prestaciones avanzadas	Equilibrio de colores automático, Photo Enhance a través de controlador (solo controlador Windows PCL6)

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad de papel	Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m ²
Capacidad de papel de las bandejas opcionales	Bandeja 2: 530 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja 3: 530 hojas de 80 g/m ²
Capacidad máxima de papel	1.460 hojas de 80 gr.
Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5, A6; Bandeja 2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); tamaño personalizado (hasta 1321 mm de largo incluyendo el cartel); Doble cara: A4, A5, B5, tamaño personalizado: Ancho 148-215,9 mm x longitud 210-355,6 mm
Gramaje del papel	Bandejas 1/2/3: de 64 a 220 g/m ² ; Bandeja multifunción: de 64 a 250 g/m ² ; Doble cara: 64 a 220 g/m ²
Doble cara	De serie C612dn Opcional C612n
Salida de papel	250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 g/m ²

¹Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre los controladores más recientes y compatibilidad con sistemas operativos. ²Se necesita tarjeta de memoria SDHC.

³Solo Windows; ⁴Incluidos todos los consumibles.

⁵La tarjeta SDHC (Secure Digital High Capacity) admite hasta 32 GB. OKI no se responsabiliza de ningún riesgo de compatibilidad derivado del uso de una tarjeta de memoria SDHC que no sea original de OKI. ⁶Solo Mac OSX

Información sobre consumibles: para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.



3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más estrictas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite WWW.OKI.ES/GARANTIAS

Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.

* Disponible a través del portal de firmware de OKI en 2017



Cloud Print 2.0 Ready

© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 2.0 01/2018.

Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	RAM estándar: 256 MB; RAM máxima: 768 MB; Tarjeta de memoria SDHC opcional ⁵ : 16 GB
Condiciones de funcionamiento	Temperatura y humedad de funcionamiento: 10 °C-32 °C de temperatura (se recomienda 17 °C-27 °C) / 20 %-80 % de HR (se recomienda 50 %-70 %)
Fuente de alimentación	Temperatura/humedad de almacenamiento: de -10 °C a 43 °C, 10 % a 90 % de humedad relativa
Consumo eléctrico	Monofásica de 220-240 VAC, frecuencia de 50/60 Hz +/-2%
Nivel de ruido	Normal: 600 W; Máx.: 1.300 W; Inactivo: 100 W; Ahorro de energía: <15 W; Suspensión profunda: <1,2 W; Apagado automático: <0,5 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm
Peso ⁴	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Ciclo de producción	Máxima: 75.000 páginas al mes; Recomendado: de 1.500 a 5.000 páginas al mes
Garantía	Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
Números de referencia de producto	C612n: 46406003 (Euro) C612dn: 46551002 (Euro)

ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)

2. ^a bandeja para papel	44274502
3. ^a bandeja para papel	44274502
Doble cara	01272601 (de serie en C612dn)
Mueble	01219302
Memoria	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Tarjeta de memoria SDHC ⁵	16 GB: 01272701
Módulo de LAN inalámbrica	45830202
Soporte de lector de IC	46539501

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)

Cartuchos de tóner* (6.000 páginas)	Cian: 46507507; Magenta: 46507506; Amarillo: 46507505
Cartucho de tóner* (8.000 páginas)	Negro: 46507508
Tambores de imagen** (30.000 páginas)	Cian: 46507307; Magenta: 46507306; Amarillo: 46507305; Negro: 46507308
Cinta de transferencia (60.000 páginas)	45381102
Unidad del fusor (60.000 páginas)	44289103

* Tóner: impresión de páginas A4 con arreglo a la norma ISO/IEC 19798.

Equipo entregado con 2.000 páginas A4.

** Tambor: duración media de páginas A4.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide, 2610-156
AMADORA,
Portugal
Tel +34 91 343 16 20
www.oki.com/es

OKI

Open up your dreams