

## Pequeñas y potentes: descubra nuestra serie de impresoras color A3, compactas, ecológicas y con infinitas posibilidades

La serie C800 de impresoras A3 más pequeñas del mercado cubre todas sus necesidades, incluida la impresión en tarjetas de visita, soportes precortados, pósters y banners de hasta 1,3 m de longitud, entre otros. Al combinar una flexibilidad de soportes sin igual, una alta fiabilidad y la innovadora tecnología LED digital de OKI, estos equipos de alta productividad son perfectos para la creación de materiales de calidad profesional para clientes, además de documentos de oficina diarios, de forma interna y bajo demanda.

La serie C800 se calienta casi al instante y ahorra energía gracias a la innovadora tecnología de fusión de OKI, que disminuye el tiempo necesario y aumenta la eficiencia, convirtiéndola en la opción ideal para cualquier empresa o grupo de trabajo.

### Características principales

- Impresoras A3 más pequeñas del mercado, por lo que resulta ideal para establecimientos minoristas en los que el espacio es escaso
- Tiempo de impresión de la primera página en tan solo 6,3 segundos (C834/C844)
- Velocidad de impresión en color de hasta 36 ppm
- Rápida impresión a doble cara (opcional en variantes n)
- Capacidad de papel para hasta 2.540 hojas y gramajes entre 64 y 256 g/m<sup>2</sup>
- Excelente calidad de impresión de 1.200 x 1.200 ppp (C844dnw) para la creación de materiales de calidad profesional



### Impresión móvil

- LAN inalámbrica de serie (C834/C844)
- Conexión de dispositivos móviles con NFC a la impresora para imprimir sin necesidad de una red<sup>2</sup>
- Gigabit Ethernet permite una transferencia rápida de archivos en color de gran tamaño a través de la red
- Función Wireless Direct para una conexión simultánea y segura de las redes cableadas e inalámbricas
- Compatible con AirPrint y Google Cloud Print 2.0 para impresión móvil



### Facilidad de uso

- Fácil de configurar y empezar a usar
- Conecte su dispositivo móvil con NFC a la impresora<sup>2</sup> para solucionar problemas
- Guarde plantillas y documentos en el dispositivo para que todos los usuarios puedan imprimir sin autenticación (impresión compartida)
- Disfrute de un software de gestión de flotas sin coste: SENDYS Explorer<sup>8</sup>
- Proteja la confidencialidad de los documentos con las funciones de impresión privada y autorización opcional de tarjetas para que los usuarios puedan ver todos sus trabajos de impresión antes de seleccionarlos para su impresión

### Flexibilidad de soportes sin igual

- Excelente variedad de soportes: banners de A6 a A3 y de hasta 1.321 mm de longitud
- Anchura del papel mínima de 55 mm en la bandeja multifunción
- Bandeja para banners opcional disponible para la impresión de varios banners de una tirada



### Ahorro de costes y de energía

- La nueva tecnología de fusión de OKI permite que la impresora se caliente y entre en estado de suspensión casi al instante, lo que ahorra tiempo y energía y aumenta la eficiencia
- La tecnología LED implica que no hay piezas móviles, por lo que la vida útil es más larga
- Imprima materiales de marketing y señalización para pequeños comercios de manera interna gracias a la extraordinaria calidad de impresión y la gran variedad de soportes
- El modo de suspensión profunda permite ahorrar energía, mientras que el modo de apagado automático permite consumir menos de 0,15 W cuando la impresora no está en uso
- El modo de ahorro de tóner reduce el consumo al imprimir documentos internos o borradores
- La impresión a doble cara reduce el uso de papel

A3/A4	✓
Color/monocromo	✓
En red/a doble cara	✓
Impresión de tamaño A6 a 1.321 mm, hasta 256 g/m <sup>2</sup>	✓
De 1 a 30 usuarios	✓

## C824, C834, C844: impresoras color y equipos monocromo

IMPRESORA		GESTIÓN DEL PAPEL	
<b>Velocidad de impresión</b>	<b>C824:</b> A4: 26 ppm en color/monocromo; A3: 14 ppm en color/monocromo <b>C834/C844:</b> A4: 36 ppm en color/monocromo; A3: 20 ppm en color/monocromo	<b>Capacidad de papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> 300 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bandeja multifunción:</b> 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de impresión de la primera página</b>	<b>C824:</b> 8,5 segundos en color/monocromo <b>C834/C844:</b> 6,3 segundos	<b>Capacidad de papel de las bandejas opcionales</b>	<b>Bandeja 2:</b> 535 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bandeja 3:</b> 535 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bandeja 4:</b> 535 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bandeja 5:</b> 535 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de calentamiento</b>	≤ 20 segundos desde el encendido ≤ 9,9 segundos desde el modo ahorro de energía	<b>Capacidad máxima de papel</b>	2.540 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
INTERFAZ Y SOFTWARE		<b>Tamaños de papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5; <b>B6 bandejas 2/3/4/5:</b> A3, A4, A5, B4, B5; <b>bandeja multifunción:</b> A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; sobres (Com-10, DL, C5, C4), tamaño personalizado (longitud de hasta 1.321 mm, incluido el banner); <b>dobles cara:</b> A3, A4, A5, B4, B5; tamaño personalizado: 127-297 mm de ancho, 182-431,80 mm de largo
<b>Conectividad</b>	Dispositivos USB 2.0, 1 host USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, red inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n (opcional para C824, de serie para C834/C844) y NFC <sup>2</sup>	<b>Gramaje del papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>bandejas 2/3/4/5:</b> de 64 a 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>bandeja multifunción:</b> de 64 a 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>dobles cara:</b> de 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Lenguajes de impresión</b>	<b>C824:</b> PCL6 (XL3.0) y PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) <b>C834/C844:</b> PCL6 (XL3.0) y PCL5c, emulación PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)	<b>Doble cara</b>	<b>Estándar:</b> C824dn, C834dnw, C844dnw <b>Opcional:</b> C824m, C834nw
<b>Red y protocolos</b>	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de Ethernet con servidores web internos para la configuración y la administración de impresoras y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint <sup>6</sup> , Google Cloud Print, red inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>7</sup>	<b>Salida de papel</b>	250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba, 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Compatibilidad con sistemas operativos<sup>1</sup></b>	Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Server 2016 (64 bits); Mac OS X 10.10 a 10.13	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
<b>Conexión de red y seguridad avanzadas</b>	IPv6, autenticación 802.1x, SNMP V3, cifrado SSL3/TLS/HTTPS, impresión segura, borrado seguro, cifrado de datos, filtrado IP, IPSec	<b>Memoria</b>	1 GB de RAM, 3 GB de eMMC
<b>Paquete de utilidades<sup>1</sup></b>	Template Manager <sup>3</sup> , corrección del color, OKI LPR <sup>3</sup> , herramienta de muestras de color <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , cliente de contabilidad de trabajos de impresión, configuración de la tarjeta de red <sup>3</sup> , herramienta de configuración <sup>3</sup> , ajustador de gamma PS <sup>6</sup> , extensión de red <sup>3</sup> , herramienta de supervisión <sup>3</sup> , herramienta de actualización de firmware, asistente de perfiles <sup>5</sup> , SENDYS Explorer	<b>Entorno</b>	<b>Temperatura y humedad de funcionamiento:</b> entre 10 y 32 °C (se recomienda entre 17 y 27 °C), entre un 20 y un 80 % de humedad relativa (se recomienda entre un 50 y un 70 %) <b>Temperatura y humedad de almacenamiento:</b> entre -10 y 43 °C, entre un 10 y un 90 % de humedad relativa
TIPOS DE LETRAS		<b>Fuente de alimentación</b>	Monofásica de 220-240 V CA, frecuencia de 50/60 Hz +/-2 %
<b>Fuentes de impresora</b>	<b>C824:</b> escalables: 87 fuentes PCL; fuentes de mapa de bits PCL: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS <b>C834/C844:</b> escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript; fuentes de mapa de bits PCL: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS	<b>Consumo eléctrico</b>	<b>Normal:</b> 680 W; <b>máx.:</b> 1.118 W; <b>sin actividad:</b> 13 W; <b>ahorro de energía:</b> < 11 W; <b>modo de hibernación:</b> < 1,0 W; <b>apagado automático:</b> < 0,15 W
<b>Código de barras</b>	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intercalado 2 de 5, código 39, código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR	<b>Nivel de ruido</b>	<b>En funcionamiento:</b> < 54 dB(A); <b>en espera:</b> 32 dB(A) o menos; <b>modo ahorro de energía:</b> imperceptible
CALIDAD DE LA IMPRESIÓN		<b>Dimensiones (An. x Pr. x AL)</b>	449 x 552 x 360 mm
<b>Resolución</b>	<b>C824/C834:</b> tecnología Multi-level ProQ, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp <b>C844:</b> 1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp	<b>Peso<sup>4</sup></b>	Aprox. 37 kg (modelos n); aprox. 40 kg (modelos dn)
<b>Prestaciones avanzadas</b>	Equilibrio de colores automático, Photo Enhance mediante controlador (solo controlador Windows PCL6)	<b>Ciclo de producción</b>	<b>Máximo:</b> 75.000 páginas/mes; <b>Recomendado:</b> de 1.500 a 5.000 páginas/mes
		<b>Garantía</b>	Garantía ampliada de 3 años al registrar el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
		<b>Números de referencia de los productos</b>	<b>C824n:</b> 47074204 <b>C824dn:</b> 47228002 <b>C834nw:</b> 47074214 <b>C834dnw:</b> 47228005 <b>C844dnw:</b> 47074304
		ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
		<b>2.<sup>a</sup>/3.<sup>a</sup>/4.<sup>a</sup>/5.<sup>a</sup> bandeja de papel</b>	47074403
		<b>Bandeja para banners</b>	45015702
		<b>Mueble</b>	01321101
		<b>Pedestal con ruedas</b>	45889502
		<b>Doble cara</b>	47079403 (de serie en C824dn, C834dnw, C844dnw)
		<b>Módulo de LAN inalámbrica</b>	45830202
		<b>Soporte de lector de IC</b>	46539501
		CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
		<b>Cartuchos de tóner* (5.000 páginas)</b>	Cian: 47095703; magenta: 47095702; amarillo: 47095701; negro: 47095704
		<b>Cartuchos de tóner** (10.000 páginas)</b>	Cian: 46861307; magenta: 46861306; amarillo: 46861305; negro: 46861308
		<b>Tambores de imagen** (30.000 páginas)</b>	Cian: 46857507; magenta: 46857506; amarillo: 46857505; negro: 46857508
		<b>Cinta de transferencia (80.000 páginas)</b>	47074503
		<b>Fusor*** (100.000 páginas)</b>	47219604

\*Tóner: impresión de páginas A4 conforme a la norma ISO/IEC 19798.

\*\*Tambor: número promedio de páginas A4 impresas.

\*\*\*Fusor: 3 páginas por trabajo.

Impresora suministrada con tóner para aprox. 2.500 páginas A4.

<sup>1</sup>Consulte el sitio web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; <sup>2</sup>Solo dispositivos Android, mediante la aplicación de impresión OKI Mobile Print; <sup>3</sup>Solo Windows; <sup>4</sup>Incluidos todos los consumibles; <sup>5</sup>Solo Mac OS X; <sup>6</sup>Solo C834/C844; <sup>7</sup>Solo disponible con LAN inalámbrica; <sup>8</sup>Para obtener más información, visite [www.sendysexplorer.com](http://www.sendysexplorer.com)

**Información sobre consumibles:** para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner OKI originales. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible", y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

### Garantía de reparación in situ de 3 años

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las normas tecnológicas y de calidad más estrictas, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la alta calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra exclusiva promoción de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: [WWW.OKI.ES/GARANTIAS](http://WWW.OKI.ES/GARANTIAS)  
Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas reconocidas. Número de versión 01/2019. Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

### OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande 53,  
7ºD – Alfragide,  
2610-156 AMADORA,  
Portugal  
Tlf.: +34 91 343 16 20  
[WWW.OKI.COM/ES](http://WWW.OKI.COM/ES)

**OKI**  
Open up your dreams